

Déclaration des Performances n° A 26

V3 Annule et remplace la V2
du 02 juillet 2014

Code d'identification unique :

webercol flex éco

Usage prévu :

Mortier-colle amélioré destiné à la pose de carrelage en sol intérieurs et extérieurs et murs intérieurs

Fabricant :

Saint-Gobain Weber France - 2/4 rue Marco Polo - ZAC des portes de Sucy - 94370 SUCY EN BRIE
www.fr.weber

Système d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances :

Système 3

Produits couverts par la norme harmonisée : EN 12004-1 : 2017

Le CSTB laboratoire notifié n°0679 a réalisé la détermination du produit type sur la base d'essais de type selon le système 3 et a délivré un rapport d'essai

Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécification technique harmonisée
Réaction au feu	Classe E	EN 12004-1 : 2017
Adhérence :		
- Adhérence initiale par traction	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Durabilité pour :		
- Adhérence par traction après vieillissement thermique	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
- Adhérence par traction après immersion dans l'eau	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
- Adhérence par traction après cycles de gel-dégel	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Dégagement de substances dangereuses	Voir FDS	

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément au règlement (UE) n°305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé le 04 décembre 2019 à Servon pour le fabricant et en son nom par :

Charlotte FAMY, Directrice Générale



Déclaration des Performances n° A 26

V2 annule et remplace la DoP n°A 26
du 22 octobre 2013

- 1 **Code d'identification unique :**
weber.col flex éco
- 2 **Numéro permettant l'identification du produit de construction :**
Voir emballage : nom du produit, date de fabrication, numéro de lot, centre de fabrication
- 3 **Usage prévu :**
Mortier-colle amélioré destiné à la pose de carrelage en sol intérieurs et extérieurs et murs intérieurs
- 4 **Nom, raison sociale et adresse de contact du fabricant :**
Saint Gobain Weber France
Rue de Brie – BP 84 – 77253 Brie Comte Robert cedex France
- 5 **Nom et adresse de contact du mandataire :**
Non applicable
- 6 **Système d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances :**
Système 3
- 7 **Cas des produits couverts par la norme harmonisée :** EN 12004 : 2007+A1 : 2012
Le CSTB laboratoire notifié n°0679 a réalisé la détermination du produit type sur la base d'essais de type selon le système 3 et a délivré un rapport d'essai
- 8 **Déclaration des performances pour laquelle une évaluation technique européenne a été délivrée :**
Non applicable
- 9 **Performances déclarées :**

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécification technique harmonisée
Réaction au feu	Classe E	EN 12004 : 2007 + A1 : 2012
Adhérence :		
- Adhérence initiale par traction	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Durabilité pour :		
- Adhérence par traction après vieillissement thermique	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
- Adhérence par traction après immersion dans l'eau	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
- Adhérence par traction après cycles de gel-dégel	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Dégagement de substances dangereuses	Voir FDS	

- 10 Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé le 02 juillet 2014 à Servon pour le fabricant et en son nom par :
Erwan Dupuy, Directeur Général



Déclaration des Performances n° A 26

- 1 Code d'identification unique :** weber.col flex éco
- 2 Numéro permettant l'identification du produit de construction :**
Voir emballage : nom du produit, date de fabrication, numéro de lot, centre de fabrication
- 3 Usage prévu :**
Mortier-colle amélioré destiné à la pose de carrelage en sol et mur intérieurs et extérieurs
- 5 Nom, raison sociale et adresse de contact du fabricant :**
Saint Gobain Weber France
Rue de Brie – BP 84 – 77253 Brie Comte Robert cedex France
- 5 Nom et adresse de contact du mandataire :**
Non applicable
- 9 Système d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances :**
Système 3
- 10 Cas des produits couverts par la norme harmonisée :** EN 12004 : 2007+A1 : 2012
Le CSTB laboratoire notifié n°0679 a réalisé la détermination du produit type sur la base d'essais de type selon le système 3 et a délivré un rapport d'essai
- 11 Déclaration des performances pour laquelle une évaluation technique européenne a été délivrée :**
Non applicable
- 9 Performances déclarées :**

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécification technique harmonisée
Réaction au feu	Classe E	EN 12004 : 2007 + A1 : 2012
Adhérence :		
- Adhérence initiale par traction	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Durabilité pour :		
- Adhérence par traction après vieillissement thermique	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
- Adhérence par traction après immersion dans l'eau	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
- Adhérence par traction après cycles de gel-dégel	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Dégagement de substances dangereuses	Voir FDS	

- 11 Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.**

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé le 22 octobre 2013 à Servon pour le fabricant et en son nom par :
Erwan Dupuy, Directeur Général

