

DECLARATION DES PERFORMANCES N. CPR-FR/0052

- 1) Code d'identification unique du produit type : **GRANIRAPID**
- 2) Usages prévus : **Mortier colle amélioré à durcissement rapide pour pose de carrelage en intérieur et extérieur**
- 3) Fabricant : **MAPEI France – 29 avenue Léon Jouhaux – ZI du Terroir – 31140 Saint Alban – France – www.mapei.fr**
- 4) Systèmes d'EVCP : **Système 3**
- 5) Norme harmonisée : **EN 12004:2007+A1:2012**

Organismes notifiés : **Le laboratoire d'essai notifié MPA Dresden, N. 0767, a déterminé la classe de réaction au feu sur des échantillons fournis par le fabricant et a produit le rapport d'essais correspondant.**

Le laboratoire d'essai notifié CSTB, N. 0679, a réalisé les tests de performances sur des échantillons fournis par le fabricant.

- 6) Performances déclarées :

| Caractéristiques essentielles | Performances |
|--|--|
| Réaction au feu : | Classe A2-s1,d0, A2_{fl}-s1 |
| Adhérence initiale par traction : | ≥ 1,0 N/mm² |
| Adhérence par traction après délai réduit : | ≥ 0,5 N/mm² |
| Adhérence par traction après vieillissement thermique : | ≥ 1,0 N/mm² |
| Adhérence par traction après immersion dans l'eau : | ≥ 1,0 N/mm² |
| Adhérence par traction après cycles de gel-dégel : | ≥ 1,0 N/mm² |
| Substances dangereuses : | Voir FDS |

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément au règlement (UE) N° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par : **Gilles Bolle-Reddat – Directeur Technique**

Saint Alban, 08/08/2017





Les DoP au format Pdf sont disponibles sur le site Web de Mapei.

Révision 1 remarques : *Mise à jour des performances : Classe Réaction au feu*

GRANIRAPID
MARQUAGE CE
Annexe à la DoP N. CPR-FR/0052



| | |
|---|--|
|  0767, 0679 |  29 av Léon Jouhaux – ZI du Terroir – 31140 St Alban (France) www.mapei.fr |
| 07 CPR-FR/0052 EN 12004 GRANIRAPID <i>Mortier colle amélioré à durcissement rapide pour pose de carrelage en intérieur et extérieur</i> | |
| Réaction au feu : | Classe A2-s1,d0, A2fl-s1 |
| Adhérence initiale par traction : | ≥ 1,0 N/mm ² |
| Adhérence par traction après délai réduit : | ≥ 0,5 N/mm ² |
| Adhérence par traction après vieillissement thermique : | ≥ 1,0 N/mm ² |
| Adhérence par traction après immersion dans l'eau : | ≥ 1,0 N/mm ² |
| Adhérence par traction après cycles de gel-dégel : | ≥ 1,0 N/mm ² |
| Substances dangereuses : | Voir FDS |

Remarque :

MAPEI fournit la présente annexe avec la DoP afin de faciliter la consultation du marquage CE pour les clients internationaux. Le cartouche CE ci-joint peut légèrement différer de celui imprimé sur l'emballage (ou sur la documentation) relatif au produit concerné, pour les raisons suivantes :

- adaptations graphiques en raison du manque d'espace sur l'emballage ou des méthodes d'impression utilisées,
- langue différente (le même emballage peut être partagé par plusieurs pays),
- le produit est déjà en stock lors de la mise à jour du marquage CE,
- erreurs d'impression.