

Déclaration des Performances
N° 3169399

- 1 Code d'identification unique du produit type :**
CALCILISSE
- 2 Usage prévu :**
Mortier d'enduit de parement (CR) extérieur, intérieur à base de liants minéraux.
- 3 Fabricant :** PAREXGROUP SA - 19 place de la résistance - CS 50053 - 92445 Issy les Moulineaux
www.parexlanko.com
- 4 Mandataire :** non applicable
- 5 Système d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances :** système 4
- 6 Norme harmonisée :** EN 998-1 : 2016
- 7 Performances déclarées :**

Caractéristiques essentielles	Performances
Réaction au feu	A2-s1, d0
Absorption d'eau par capillarité	Wc 1
Coefficient de perméabilité à la vapeur d'eau	$\mu \leq 10$
Adhérence	$\geq 0,2 \text{ N/mm}^2$ - FP :B
Conductivité thermique/ masse volumique	0,4 W/mK (valeur moyenne tabulée, P = 50 %)
Durabilité (résistance au gel/dégel)	Evaluation reposant sur les dispositions en vigueur sur le lieu prévu d'utilisation du mortier
Substances dangereuses	voir FDS

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément au règlement (UE) n°305-2011, la présente déclaration de performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par : Guillaume Latil, Directeur Général
A Issy-les-Moulineaux le 24.08.2020

