

Déclaration des Performances
N° 3494159

- 1 Code d'identification unique du produit type :**
CHAUX PATRIMOINE
- 2 Usage prévu :**
Chaux de construction hydraulique naturelle NHL 3,5 utilisée comme liant pour mortier de maçonnerie, mortier d'enduit intérieur et extérieur, badigeons, coulis.... dans les bâtiments et ouvrages de génie civil.
- 3 Fabricant :** PAREXGROUP SA - 19 place de la résistance - CS 50053 - 92445 Issy les Moulineaux
www.parexlanko.com
- 4 Mandataire :** non applicable
- 5 Système d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances :** système 2+
- 6a Norme harmonisée :** EN 459-1 : 2010
Organisme notifié : n°0333 AFNOR Certification
- 7 Performances déclarées :**
Classe NHL 3, 5

Caractéristiques essentielles	Performances
SO3	Satisfait à l'exigence
Chaux libre	Satisfait à l'exigence
Résistance à 28j	Satisfait à l'exigence
Refus à 0,09 mm et 0,2 mm	Satisfait à l'exigence
Eau libre	Satisfait à l'exigence
Stabilité	Satisfait à l'exigence
Pénétration	Satisfait à l'exigence
Teneur en air	Satisfait à l'exigence
Temps de prise initial et final	Satisfait à l'exigence

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément au règlement (UE) n°305-2011, la présente déclaration de performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par : Eric BERGE Directeur Général
A Issy-les-Moulineaux le 30/11/2015

