

Déclaration des Performances
N° 3530161


- 1 **Code d'identification unique du produit type :**
628 SILICONE PISCINE
- 2 **Usages prévus :**
- Mastic pour joints à usages non structuraux d'éléments de façade pour application extérieure et intérieure EN 15651-1 : type F EXT-INT 25 LM
- Mastic pour joints sanitaires non structuraux EN 15651-3 : type XS1
- 3 **Fabricant :** PAREXGROUP SA - 19 place de la résistance - CS 50053 - 92445 Issy les Moulineaux
www.parexlanko.com
- 4 **Mandataire :** non applicable
- 5 **Système d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances :** système 3
- 6a **Norme harmonisée :** EN 15651-1: 2012 et EN15651-3 :2012
Organisme notifié : n°0074 GINGER CEBTP - n°1234 EFFECTIS
- 7 **Performances déclarées :**

Caractéristiques essentielles	Performances
Réaction au feu	Classe E
Emanation de substances dangereuses	voir FDS
Etanchéité à l'eau et à l'air	
Reprise élastique (EN ISO 7389)	≥ 70%
Résistance au coulage	≤ 3 mm
Perte de volume	≤ 10%
Déformation sous traction : module sécant (EN ISO 8339)	≤ 0.4 MPa (23°C) ≤ 0.6 MPa (-20°C)
Déformation sous traction maintenue (EN ISO 8340)	conforme
Adhésivité/cohésion à températures variables (EN ISO 9047)	conforme
Adhésivité/cohésion sous traction maintenue après immersion dans l'eau (EN ISO 10590)	conforme
Croissance microbologique	0
Durabilité	Conforme

Supports : Conditionnement : Méthode A
- Sanitaire : Aluminium anodisé
- Façade : Aluminium anodisé + béton M2

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.
Conformément au règlement (UE) n°305-2011, la présente déclaration de performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par : Eric BERGE Directeur Général



A Issy-les-Moulineaux le 21/12/2015