

Déclaration des performances
N° 33UGW32VV19071

1. Code d'identification unique:
P0052
URSA Façade 32P
URSA Façade 32R
URSA Façade Noir 32P
URSA Façade Noir 32R
URSA THERMOCOUSTIC 32 PY
URSA THERMOCOUSTIC 32 QY
URSA HOME 32 PY
URSA HOME 32 QY
CLADURSA 32
MW – EN 13162 T3-WS-WLP-MU1-AFr10
2. Numéro permettant l'identification du produit de construction
P0052
URSA Façade 32P
URSA Façade 32R
URSA Façade Noir 32P
URSA Façade Noir 32R
URSA THERMOCOUSTIC 32 PY
URSA THERMOCOUSTIC 32 QY
URSA HOME 32 PY
URSA HOME 32 QY
CLADURSA 32
voir étiquette produit
3. Usage prévu
Isolation Thermique du Bâtiment (ThiB)
4. Nom, raison sociale et adresse de contact du fabricant
URSA France SAS
Maille Nord III
7 Porte de Neuilly
93160 Noisy-le-Grand
www.ursa.fr
contact.fr@ursa.com
5. Nom et adresse de contact du mandataire
Non applicable
6. Systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances
AVCP Système 1 pour la réaction au feu
AVCP Système 3 pour les autres caractéristiques
7. Cas des produits couverts par une norme harmonisée
L'ACERMI (Organisme Notifié n° 1163) a réalisé une détermination de produit type sur la base d'essais de type ; une inspection initiale de l'établissement de fabrication et du contrôle de la production en usine ; une surveillance, une évaluation et une appréciation permanentes du contrôle de la production en usine, selon le système 1 pour la caractéristique de réaction au feu.
Il a délivré le certificat de constance des performances.

Le CSTB (Organisme Notifié N°0679) a réalisé une détermination du produit type sur la base d'essais de type, selon de système 3 pour les autres caractéristiques.
Il a délivré les rapports d'essais correspondants.
8. Cas des produits pour lesquels une évaluation technique européenne a été délivrée :
Non applicable

9. Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles		Performances	Spécifications techniques harmonisées																																								
		P0052 URSA Façade 32P URSA Façade 32R URSA Façade Noir 32P URSA Façade Noir 32R URSA THERMOCOUSTIC 32 PY URSA THERMOCOUSTIC 32 QY URSA HOME 32 PY URSA HOME 32 QY CLADURSA 32																																									
Réaction au feu Caractéristiques des Euroclasses	Réaction au feu	A1	EN 13162 : 2012 +A1 : 2015																																								
Emission de substances dangereuses à l'intérieur des bâtiments	Emission de substances dangereuses	(a)																																									
Coefficient d'absorption acoustique	Absorption acoustique	NPD																																									
Indice de transmission des bruits d'impact (pour les sols)	Raideur dynamique	NPD																																									
	Epaisseur, d_L	NPD																																									
	Compressibilité	NPD																																									
	Résistance à l'écoulement de l'air	NPD																																									
Indice d'isolement aux bruits aériens directs	Résistance à l'écoulement de l'air	$\geq 10 \text{ kPa}\cdot\text{s}/\text{m}^2$																																									
Combustion avec incandescence continue	Combustion avec incandescence continue	(b)																																									
Résistance thermique	Résistance thermique et conductivité thermique	$\lambda_D=0,032 \text{ W}/\text{m}\cdot\text{K}$																																									
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>d mm</th> <th>R $\text{m}^2\cdot\text{K}/\text{W}$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>40</td><td>1,25</td></tr> <tr><td>45</td><td>1,40</td></tr> <tr><td>50</td><td>1,55</td></tr> <tr><td>55</td><td>1,70</td></tr> <tr><td>60</td><td>1,85</td></tr> <tr><td>65</td><td>2,00</td></tr> <tr><td>70</td><td>2,30</td></tr> <tr><td>75</td><td>2,30</td></tr> <tr><td>76</td><td>2,35</td></tr> <tr><td>80</td><td>2,50</td></tr> <tr><td>85</td><td>2,65</td></tr> <tr><td>90</td><td>2,80</td></tr> <tr><td>95</td><td>2,95</td></tr> <tr><td>96</td><td>3,00</td></tr> <tr><td>100</td><td>3,10</td></tr> <tr><td>101</td><td>3,15</td></tr> <tr><td>105</td><td>3,25</td></tr> <tr><td>110</td><td>3,40</td></tr> <tr><td>111</td><td>3,45</td></tr> </tbody> </table>		d mm	R $\text{m}^2\cdot\text{K}/\text{W}$	40	1,25	45	1,40	50	1,55	55	1,70	60	1,85	65	2,00	70	2,30	75	2,30	76	2,35	80	2,50	85	2,65	90	2,80	95	2,95	96	3,00	100	3,10	101	3,15	105	3,25	110	3,40	111	3,45
		d mm		R $\text{m}^2\cdot\text{K}/\text{W}$																																							
		40		1,25																																							
		45	1,40																																								
		50	1,55																																								
		55	1,70																																								
		60	1,85																																								
		65	2,00																																								
		70	2,30																																								
		75	2,30																																								
		76	2,35																																								
		80	2,50																																								
		85	2,65																																								
90	2,80																																										
95	2,95																																										
96	3,00																																										
100	3,10																																										
101	3,15																																										
105	3,25																																										
110	3,40																																										
111	3,45																																										

JPL

Caractéristiques essentielles		Performances	Spécifications techniques harmonisées
		P0052 URSA Façade 32P URSA Façade 32R URSA Façade Noir 32P URSA Façade Noir 32R URSA THERMOCOUSTIC 32 PY URSA THERMOCOUSTIC 32 QY URSA HOME 32 PY URSA HOME 32 QY CLADURSA 32	
		115	3,55
		120	3,75
		125	3,90
		130	4,05
		132	4,10
		135	4,20
		140	4,35
		141	4,40
		145	4,50
		146	4,55
		150	4,65
		151	4,70
		155	4,80
		160	5,00
		165	5,15
		167	5,20
		170	5,30
		172	5,35
		175	5,45
		176	5,50
		180	5,60
		181	5,65
		185	5,75
		186	5,80
190	5,90		
191	5,95		
195	6,05		
197	6,15		
200	6,25		
202	6,30		
Epaisseur		T3	
Perméabilité à l'eau	Absorption d'eau à court terme	WS	
	Absorption d'eau à long terme	WLP	
Perméabilité à la vapeur d'eau	Transmission de la vapeur d'eau	MU1	
Résistance à la compression	Contrainte en compression ou résistance à la compression	NPD	
	Charge ponctuelle	NPD	

Caractéristiques essentielles		Performances	Spécifications techniques harmonisées
		P0052 URSA Façade 32P URSA Façade 32R URSA Façade Noir 32P URSA Façade Noir 32R URSA THERMOCOUSTIC 32 PY URSA THERMOCOUSTIC 32 QY URSA HOME 32 PY URSA HOME 32 QY CLADURSA 32	
Durabilité de la réaction au feu par rapport à l'exposition à la chaleur ou aux intempéries, au vieillissement/à la dégradation	Caractéristiques de durabilité	(c)	
Durabilité de la résistance thermique par rapport à l'exposition à la chaleur ou aux intempéries, au vieillissement/à la dégradation	Résistance thermique et conductivité thermique	(d)	
	Caractéristiques de durabilité	(d) (e)	
Résistance à la traction/flexion	Résistance à la traction perpendiculaire aux faces	(f)	
Durabilité de la résistance à la compression par rapport au vieillissement/à la dégradation	Fluage en compression	NPD	

- (a) Les produits isolants thermiques ne doivent pas dégager de substances dangereuses réglementées dépassant les niveaux maximums autorisés spécifiés dans les réglementations européennes ou nationales. Des méthodes d'essai européennes sont en cours d'élaboration.
- (b) Une méthode d'essai est en cours d'élaboration et, lorsqu'elle sera disponible, la norme sera modifiée.
- (c) Pas de variation en ce qui concerne les propriétés de réaction au feu des produits en laine minérale. Le comportement au feu de la laine minérale ne se détériore pas avec le temps. La classification Euroclasses du produit est liée à la teneur en matières organiques qui ne peut pas augmenter avec le temps.
- (d) La conductivité thermique des produits en laine minérale ne change pas avec le temps. L'expérience a montré que la structure fibreuse est stable et que la porosité ne contient pas d'autre gaz que l'air de l'atmosphère.
- (e) Pour l'épaisseur de la stabilité dimensionnelle uniquement
- (f) Cette caractéristique concerne également la manipulation et l'installation

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.



Signé pour le fabricant et en son nom par :

URSA France S.A.S
Maille Nord III – Hall A
9, porte de Neuilly
93160 NOISY-LE-GRAND
N° TVA FR 61 351 970 595
RCS Bobigny 351 970 595
Tél. : 01 58 03 52 00

Noisy-le-Grand, 27/06/2019
M. Jean-Pierre Laherre

A handwritten signature in blue ink, consisting of a horizontal line intersected by a vertical line that curves into a stylized 'M' shape.