

Déclaration des Performances



Clima First

1080.CPR.2013.TZ_CF.002 (annule et remplace 1080.CPR.2013.TZ_CF.001)

- | | | |
|----|---|--|
| 1. | Code d'identification unique du produit
Dénominations commerciales | ISCFP, ISCFs
Clima First Plus 130/150/160, Clima First Sarking 130/150/160 |
| 2. | Usage prévu | Isolation thermique par l'extérieur des toitures |
| 3. | Fabricant | MONIER SAS, 23-25 av. du Dr Lannelongue 75014 Paris |
| 4. | Mandataire | Non applicable |
| 5. | Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances | Système 3 |
| 6. | Norme harmonisée
Organisme(s) notifié | EN 13165:2012+A2:2016
Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB), laboratoire notifié N°0679; APPLUS LGAI Technological Center, laboratoire notifié N°0370 |
| 7. | Cas des produits couverts par une évaluation technique européenne | Non applicable |
| 8. | Performances déclarées : | |

CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES	PERFORMANCES	NORMES D'ESSAI
Résistance thermique	d_N 130mm	6.00
	Résistance thermique R_D ((m ² .K)/W)	d_N 151mm 7.00 d_N 160mm 7.40
	Conductivité thermique λ_D (W/(m.K))	0.022
	Tolérance par épaisseur	d_N 130-160mm T2
Réaction au feu	E	
Réaction au feu en utilisation finale	La réaction au feu ne change pas avec le temps	
Stabilité dimensionnelle sous conditions spécifiques de température et d'humidité	DS(70,90)3 NPD	EN 13165:2012 +A2:2016
Résistance à la compression	CS(10\Y)200	
Résistance à la traction	Perpendicularité des faces NPD	
Durabilité de la résistance à la compression sous l'influence du vieillissement / dégradation	Fluage en compression NPD	
Perméabilité à l'eau	Prise d'eau à court terme	NPD
	Prise d'eau à long terme	NPD
Perméabilité à la vapeur d'eau	NPD	
Rejet de substances dangereuses à l'intérieur du bâtiment	Aucune procédure d'essai harmonisée disponible	

NPD: No Performance Determined (aucune performance déterminée)

Les performances du produit identifié sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n°305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionnée ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom :

A Paris, le 28 avril 2021

M. Lionel Despierres – Directeur Service Clients