

**Déclaration des Performances  
N° 20F**

- 1 **Code d'identification unique du produit type** : REVLANE SILOXANÉ TG 1.6
- 2 **Usage prévu** : enduit à base de liant organique pour usage extérieur
- 3 **Fabricant** :  
Sika France S.A.S. – 84 rue Edouard Vaillant – 93350 Le Bourget  
[www.parexlanko.com](http://www.parexlanko.com)
- 4 **Mandataire**: non applicable
- 5 **Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances** :  
- système 3 pour la caractéristique de réaction au feu  
- système 4 pour les autres caractéristiques
- 6 **Norme harmonisée** : EN 15824:2017
- 7 **Performances déclarées** : voir tableau ci-dessous ; une performance non déterminée est notée 'NPD'.


Caractéristique essentielle	Performance
Perméabilité à la vapeur d'eau	V2
Absorption d'eau	W3
Adhérence	≥ 0,3 MPa
Durabilité	Non applicable
Conductivité thermique	NPD
Réaction au feu	A2-s1, d0
Substances dangereuses	Voir FDS

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément au Règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Au Bourget, le 16/11/2023, signé pour le fabricant et en son nom par :

Angélique Sibut, Ingénieur Produit



Pascal Malafosse, Directeur Général

