

**Déclaration des Performances  
N°14F**

- 1 **Code d'identification unique du produit type :**  
SILICANE TF 1.0
- 2 **Usage prévu :**  
Enduit de maçonnerie inorganique extérieur en phase aqueuse
- 3 **Fabricant :** PAREXGROUP SA - 19 place de la résistance - CS 50053 - 92445 Issy les Moulineaux  
www.parexlanko.com
- 4 **Mandataire :** non applicable
- 5 **Système d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances :** système 4
- 6 **Norme harmonisée :** EN 15824 : 2017
- 7 **Performances déclarées :**

Caractéristiques essentielles	Performances
Perméabilité à la vapeur d'eau	V2
Absorption d'eau	W2
Adhérence	≥ 0,3 MPa
Durabilité	Non applicable
Conductivité thermique	NPD
Réaction au feu	A2-s1, d0
Substances dangereuses	voir FDS

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.  
Conformément au règlement (UE) n°305-2011, la présente déclaration de performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par : Pascal Malafosse, Directeur Général  
A Issy-les-Moulineaux le 6/10/2020

