

**Déclaration des Performances**  
N° 81461

- 1 Code d'identification unique du produit type :**  
PARLUMIERE FIN
- 2 Usage prévu :**  
Mortier d'enduit de parement (CR) pour usage extérieur et intérieur.
- 3 Fabricant :**  
Sika France S.A.S. – 84 rue Edouard Vaillant – 93350 Le Bourget  
[www.parexlanko.com](http://www.parexlanko.com)
- 4 Mandataire :**  
Non applicable
- 5 Système d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances :**  
Système 4
- 6 Norme harmonisée :**  
EN 998-1 : 2016
- 7 Performances déclarées :**  
Voir tableau ci-dessous ; une performance non déterminée est notée 'NPD'.

Caractéristiques	Performances
Réaction au feu	A1
Absorption d'eau par capillarité	Wc 0
Résistance en compression	CS I
Coefficient de perméabilité à la vapeur d'eau	$\mu \leq 10$
Adhérence	$\geq 0,2 \text{ N/mm}^2$ - FP :B
Conductivité thermique / masse volumique	NPD
Durabilité (résistance au gel/dégel)	Evaluation reposant sur les dispositions en vigueur sur le lieu prévu d'utilisation du mortier
Substances dangereuses	voir FDS

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément au règlement (UE) n°305-2011, la présente déclaration de performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Au Bourget, le 20/07/2023, signé pour le fabricant et en son nom par :

Cyril Moyroud, Ingénieur Produit

Pascal Malafosse, Directeur Général

