

## Déclaration des Performances n° C 58

V2 annule et remplace la DoP n°C 58  
du 27 novembre 2017

**Code d'identification unique :**

Enduit épais grain fin

**Usage prévu :**

Mortier d'enduit extérieur monocouche applicable sur les murs.

**Fabricant :**

Saint-Gobain Weber France - 2/4 rue Marco Polo - ZAC des portes de Sucy - 94370 SUCY EN BRIE  
www.fr.weber

**Système d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances :**

Système 4

**Produit couvert par la norme harmonisée :** EN 998-1 : 2016

Le fabricant a réalisé le contrôle de la production en usine (CPU) et les essais de type initiaux selon le système 4

**Performances déclarées :**

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécification technique harmonisée
Réaction au feu	A1	EN 998-1 : 2016
Absorption d'eau	W2	
Perméabilité à la vapeur d'eau	$\mu < 35$	
Durabilité :		
Perméabilité à l'eau à l'issue de cycles de conditionnement	$\leq 1 \text{ ml/cm}^2$	
Adhérence après les cycles de conditionnement	$\geq 0,2 \text{ N/mm}^2$ - FP : B	
Substances dangereuses	Voir FDS	

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.  
Conformément au règlement (UE) n°305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé le 12 janvier 2021 à Sucy en Brie pour le fabricant et en son nom par :

Charlotte Famy, Directrice Générale



## Déclaration des Performances n° C 58

**Code d'identification unique :**

Enduit épais grain fin

**Usage prévu :**

Mortier d'enduit extérieur monocouche applicable sur les murs.

**Fabricant :**

Saint-Gobain Weber France - Rue de Brie – BP 84 – 77253 Brie Comte Robert cedex France

**Système d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances :**

Système 4

**Produit couvert par la norme harmonisée :** EN 998-1 : 2016

Le fabricant a réalisé le contrôle de la production en usine (CPU) et les essais de type initiaux selon le système 4

**Performances déclarées :**

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécification technique harmonisée
Réaction au feu	A1	EN 998-1 : 2016
Absorption d'eau	W2	
Perméabilité à la vapeur d'eau	$\mu < 35$	
<b>Durabilité :</b>		
Perméabilité à l'eau à l'issue de cycles de conditionnement	$\leq 1 \text{ ml/cm}^2$	
Adhérence après les cycles de conditionnement	$\geq 0,2 \text{ N/mm}^2$ - FP : B	
Substances dangereuses	Voir FDS	

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.  
Conformément au règlement (UE) n°305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

**Signé le 27 novembre 2017 à Servon pour le fabricant et en son nom par :**

Charlotte Famy, Directrice Générale

