

DECLARATION DES PERFORMANCES **n° PROFR006**

Date : 1^{er} février 2015

1 - Code d'identification unique du produit type:

PROFR006

Dénominations(s) commerciales(s) :

SOPLUTEC

2 - Usage (s) prévu(s) :

Ecran souple pare-pluie pour mur extérieur

3 - Fabricant :

SOPREMA SAS
14, rue de Saint-Nazaire – CS 60121
67025 STRASBOURG cedex
www.soprema.fr

4 – Mandataire :

Non applicable

5 - Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances :

AVCP 3

6a - Norme harmonisée : **EN 13859-2:2010**

Organisme(s) notifié(s) :

Le TSUS (organisme notifié n°1301) :

- **a réalisé la détermination du produit type sur la base d'essais de type, selon le système 3,**
- **a délivré les rapports d'essais correspondants.**

DECLARATION DES PERFORMANCES

n° PROFR006

Date : 1^{er} février 2015

7 – Performance(s) déclarée(s) :

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécification Technique Harmonisée
Réaction au feu	F	EN 13859-2:2010
Résistance à la pénétration de l'eau	W1	
Propriétés en traction		
Résistance en traction	250 ± 50 N/50 mm	
- Longitudinale	170 [-30;+50] N/50 mm	
- Transversale		
Allongement		
- Longitudinale	60 [-30 ;+60]	
- Transversale	80 [-40 ;+70]	
Résistance à la déchirure au clou		
- Longitudinale	150 ± 50 N N	
- Transversale	190 ± 50 N	
Souplesse à basse température (pliabilité)	-40°C	
Comportement au vieillissement artificiel, concernant :		
la résistance à la pénétration de l'eau	W1	
la résistance en traction		
- Longitudinale	235 ± 50 N/50 mm	
- Transversale	115 [-15;+50] N/50 mm	
l'allongement en traction		
- Longitudinale	40 [-20 ;+40]	
- Transversale	43 [-23 ;+37]	
Propriétés de transmission de vapeur d'eau (Sd)	0,05 [-0,03;+0,04] m	

8 – Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique :

Non applicable

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n°305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

A Strasbourg
Le Directeur Technique, Mr Laurent JORET

