

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

Numéro DoP: 12715410-B1W1270

Désignation du produit:

RUSTICA OUDE VELDSTEEN

Le code d'identification du produit est le numéro de la Dop.



Wienerberger

Wienerberger NV
Kapel ter Bede - 8500 Kortrijk
Belgique

Application dans les murs de maçonnerie, des colonnes et parois de séparation:

Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances:

Norme harmonisée:

Organisme(s) notifié(s):

maçonnerie non protégée

System 2+

EN 771-1:2011+A1:2015

0749

Performance(s) déclarée(s) de U - brique de terre cuite

Dimensions et tolérances			Tm	Rm	
Longueur:	mm	215	± 15	30	
Largeur:	mm	102.5	± 10	20	
Hauteur:	mm	65	± 5	10	
Valeur moyenne:	catégorie		Tm		
Plage:	catégorie		Rm		
Planéité des faces de pose:	mm		NPD		
Parallélisme des faces:	mm		NPD		
Configuration					
Groupe selon EC6:	-		1		
Volume des vides:	%		NPD		
Pourcentage de vide:	%		< 20		La configuration actuelle peut varier légèrement
Masse volumique					
Masse volumique apparente sèche:	kg/m ³		1600		
Masse volumique absolue sèche:	kg/m ³		1750		
Catégorie:	catégorie / %		D1 / 10		
Résistance à la compression I Produit					
Perpendiculaire à la face de pose:	N/mm ²		12		
Perpendiculaire à l'about:	N/mm ²		NPD		
Perpendiculaire à l'about 2:	N/mm ²		NPD		
Adhérence:	N/mm ²		NPD		
Conductivité thermique λ _{10,sec,elt} :	W/(m·K)		0.69		Valeur calculée selon EN 1745:2012 S1
Perméabilité à la vapeur d'eau:	-		μ = 5/10		Valeur tabulée mini et maxi selon EN 1745
Durabilité vis-à-vis du gel/dégel:	catégorie		F2		Conforme CEN/TS 772-22
Absorption d'eau:	%		19		Selon EN 772-21
Taux initial d'absorption d'eau:	kg/(m ² ·min)		1-5		Selon EN 772-11
Teneur en sels solubles actifs:	catégorie		S2		Selon EN 772-5
Dilatation à l'humidité:	mm/m		NPD		
Réaction au feu:	classe		A1		Décision n° 96/603/EC de la Commission, amendée par
Substances dangereuses:	-		NPD		

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:



2015-01-01 CEO Caroline Van De Velde

Wienerberger NV
Kapel ter Bede - 8500 Kortrijk
Belgique