

## Déclaration des Performances

### N° CIMSOC-1

- 1 Code d'identification unique :**  
BATIPONCE
- 2 Numéro permettant l'identification du produit de construction :**  
Voir emballage : nom du produit, date de fabrication
- 3 Usage prévu :**  
Mortier de montage performantiel allégé (L), destiné à être utilisé dans des constructions extérieures soumises à des exigences d'isolation thermique
- 4 Nom, raison sociale et adresse de contact du fabricant :**  
Ciments Calcia Les Technodes – BP 01 78931 GUERVILLE Cedex  
Usine de : IZAOURT
- 5 Nom et adresse de contact du mandataire**  
Non applicable
- 6 Systèmes d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances**  
Système 2 +
- 7 Cas des produits couverts par la norme harmonisée :**  
Le CSTB laboratoire notifié n°0679 a délivré les certificats de conformité du contrôle de la production en usine
- 8 Déclaration des performances pour laquelle une évaluation technique européenne a été délivrée :**  
Non applicable
- 9 Performances déclarées :**

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Résistance en compression	Catégorie M 10	EN 998-2 : 2010
Résistance initiale au cisaillement	0,15 N/mm <sup>2</sup> (valeur tabulée)	
Réaction au feu	Classe A1	
Absorption d'eau	≤ 1 kg/(m <sup>2</sup> .min <sup>0.5</sup> )	
Perméabilité à la vapeur d'eau	μ 5/20	
Conductivité thermique	(λ <sub>10,sec</sub> ) ≤ 0,5 W/m.K	
Durabilité (résistance au gel/dégel)	Evaluation reposant sur les dispositions en vigueur sur le lieu prévu d'utilisation du mortier	
Substances Dangereuses	Voir FDS	

- 10 Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.**

**La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4**

**Signé pour le fabricant et en son nom par :**  
Jean Michel Gonzalez, Directeur Usine

A Izaourt, le 6 mars 2019

