

Déclaration des Performances
N° 4906248

- 1 **Code d'identification unique du produit type :**
567 LANKO BLOC
- 2 **Usage prévu :**
Mortier de montage performant à joints minces (T) pour le montage des éléments de maçonneries de constructions extérieures soumises à des exigences structurelles
- 3 **Fabricant :** PAREXGROUP SA - 19 place de la résistance - CS50053 - 92445 Issy les Moulineaux
www.parexlanko.com
- 4 **Mandataire :** non applicable
- 5 **Système d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances :** système 2+
- 6 **Norme harmonisée :** EN 998-2: 2016
Organisme notifié : n°0679 CSTB
- 7 **Performances déclarées :**

Caractéristiques essentielles	Performances
Résistance en compression	M10
Résistance initiale au cisaillement	0,3 N /mm ² (valeur tabulée)
Teneur en chlorures	NPD
Réaction au feu	A2-s1,d0
Absorption d'eau	< 0,5 kg / (m ² .min ^{0.5})
Perméabilité à la vapeur d'eau	15/35 (valeur tabulée)
Conductivité thermique	($\lambda_{10,sec}$) 0,53 W/mK (valeur moyenne tabulée, P = 50 %)
Durabilité: résistance au gel/dégel	Evaluation reposant sur les dispositions en vigueur sur le lieu prévu d'utilisation du mortier
Substances dangereuses	Voir FDS

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément au règlement (UE) n°305-2011, la présente déclaration de performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par : Pascal Malafosse, Directeur Général
A Issy-les-Moulineaux, le 27/10/2020

