

**Déclaration des Performances**  
**N°6527942**

- 1 **Code d'identification unique du produit type :**  
598 PROLI IMPER
- 2 **Usage prévu :**  
Produit d'imperméabilisation à base de résine en dispersion (DM O1P) destiné en intérieur sous carrelages (collés avec du mortier colle C2 ou C2S ou d'une colle réactive R2 conformes à l'EN 12004).
- 3 **Fabricant :** PAREXGROUP SA - 19 place de la résistance - CS 50053 - 92445 Issy lesMoulineaux  
www.parexlanko.com
- 4 **Mandataire :** non applicable
- 5 **Système d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances :** système 3
- 6 **Norme harmonisée :** EN 14891: 2012
- 7 **Performances déclarées:**

Caractéristiques essentielles	Performances
<b>Adhérences par traction :</b>  -Initiale - après action de l'eau - après vieillissement à la chaleur - après cycles de gel/dégel - après action de l'eau de chaux - après action de l'eau chlorée	  $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
<b>Imperméabilisation</b>	Aucun passage d'eau $\leq 20\text{g}$ de gain de poids
<b>Aptitude au pontage de fissures</b>  - sous conditions normales - à faible température (-5°C)	  $\geq 0,75 \text{ mm}$ $\geq 0,75 \text{ mm}$
Libération de substances dangereuses	Voir FDS

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.  
Conformément au règlement (UE) n°305-2011, la présente déclaration de performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par : Guillaume Latil, Directeur Général  
A Issy-les-Moulineaux le 27.04.2020

