

Déclaration des Performances
N° 81667

- 1 **Code d'identification unique du produit type :**
PARINTER RENOVATION
- 2 **Usage prévu :**
Mortier d'usage courant GP à base de liants minéraux pour les finitions extérieures
- 3 **Fabricant :** PAREXGROUP SA - 19 place de la résistance - CS 50053 - 92445 Issy les Moulineaux
www.parexlanko.com
- 4 **Mandataire :** non applicable
- 5 **Système d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances :** système 4
- 6 **Norme harmonisée :** EN 998-1 : 2016
- 7 **Performances déclarées :**

Caractéristiques	Performances
Réaction au feu	A2-s1, d0
Absorption d'eau par capillarité	Wc1
Coefficient de perméabilité à la vapeur d'eau (μ)	≤ 20
Adhérence	$\geq 0,2$ N/mm ² - FP :B
Conductivité thermique/ masse volumique ($\lambda_{10,sec}$)	NPD
Durabilité (résistance au gel/dégel)	Evaluation reposant sur les dispositions en vigueur sur le lieu prévu d'utilisation
Substances dangereuses	voir FDS

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.
Conformément au règlement (UE) n°305-2011, la présente déclaration de performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

A Issy-les-Moulineaux le 14/09/2020

Signé pour le fabricant et en son nom par : P. Malafosse, Directeur Général

