

# DÉCLARATION DES PERFORMANCES

Numéro DoP: 137150-A5W1111

Désignation du produit:

Andalucia HV WF

Le code d'identification du produit est le numéro de la Dop.



# Wienerberger

Wienerberger B.V.  
Hogeweg 95 - 5301 LK Zaltbommel  
Nederland

Application dans les murs de maçonnerie, des colonnes et parois de séparation:

Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances:

Norme harmonisée:

Organisme(s) notifié(s):

maçonnerie non protégée


System 2+

EN 771-1:2011+A1:2015

0957

## Performance(s) déclarée(s) de U - brique de terre cuite

Dimensions et tolérances			T2	R1
Longueur:	mm	209	± 4	9
Largeur:	mm	100	± 3	6
Hauteur:	mm	50	± 2	4
Valeur moyenne:	catégorie	T2		
Plage:	catégorie	R1		
Planéité des faces de pose:	mm	NPD		
Parallélisme des faces:	mm	NPD		
Configuration				
Groupe selon EC6:	-	1		
Volume des vides:	%	NPD		
Pourcentage de vide:	%	< 20		
Masse volumique				
Masse volumique apparente sèche:	kg/m <sup>3</sup>	1700		
Masse volumique absolue sèche:	kg/m <sup>3</sup>	NPD		
Catégorie:	catégorie / %	D1 / 10		
Résistance à la compression I Produit				
Perpendiculaire à la face de pose:	N/mm <sup>2</sup>	20		
Perpendiculaire à l'about:	N/mm <sup>2</sup>	NPD		
Perpendiculaire à l'about 2:	N/mm <sup>2</sup>	NPD		
Adhérence:	N/mm <sup>2</sup>	NPD		
Conductivité thermique $\lambda_{10,sec,elt}$ :	W/(m·K)	0.45	Valeur calculée selon EN 1745:2012 S1	
Perméabilité à la vapeur d'eau:	-	$\mu = 5/10$		
Durabilité vis-à-vis du gel/dégel:	catégorie	F2		
Absorption d'eau:	%	9		
Taux initial d'absorption d'eau:	kg/(m <sup>2</sup> ·min)	1-5		
Teneur en sels solubles actifs:	catégorie	S2		
Dilatation à l'humidité:	mm/m	NPD		
Réaction au feu:	classe	A1		
Substances dangereuses:	-	NPD		



La configuration actuelle peut varier légèrement

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:



2021-01-01

CEO

B.J. Koekoek

Wienerberger B.V.  
Hogeweg 95 - 5301 LK Zaltbommel  
Nederland