DÉCLARATION DES PERFORMANCES

Numéro DoP: 137170-A5W1111

Désignation du produit:

Navarra HV WF

Le code d'identification du produit est le numéro de la Dop.

Performance(s) déclarée(s) de U - brique de terre cuite



Wienerberger B.V.

Hogeweg 95 - 5301 LK Zaltbommel

Nederland

La configuration actuelle peut varier légèrement

Valeur calculée selon EN 1745:2012 S1

Application dans les murs de maçonnerie, des colonnes et parois de séparation:

Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances:

Norme harmonisée:

Organisme(s) notifié(s):

maçonnerie non protégée


System 2+

EN 771-1:2011+A1:2015

0957

R1 9 6

Dimensions et tolérances			T2
Longueur:	mm	209	± 4
Largeur:	mm	100	± 3
Hauteur:	mm	50	± 2



Configuration

Groupe selon EC6: - 1

Volume des vides: % NPD

Pourcentage de vide: % < 20

Masse volumique

Masse volumique apparente sèche:kg/m³1700Masse volumique absolue sèche:kg/m³NPDCatégorie:catégorie / %D1 / 10

Catégorie: catégorie / % D1 / 10

Résistance à la compression l Produit

Perpendiculaire à la face de pose: N/mm² 20

i di pondiculano a la laco do poco.	1 47 111111	
Perpendiculaire à l'about:	N/mm²	NPD
Perpendiculaire à l'about 2:	N/mm²	NPD
Adhérence:	N/mm²	NPD
Conductivité thermique λ10,sec,elt:	W/(m·K)	0.45
Perméabilité à la vapeur d'eau:	-	u = 5/10

 Durablilité vis-à-vis du gel/dégel:
 catégorie

 Absorption d'eau:
 %

 Taux initial d'absorption d'eau:
 kg/(m²·min)

 Teneur en sels solubles actifs:
 catégorie

Réaction au feu:
Substances dangereuses:

fabricant mentionné ci-dessus.

Dilatation à l'humidité:

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du

Signé pour le fabricant et en son nom par:

a francisco

F2

12

1-5

S2

NPD

Α1

NPD

2021-01-01 CEO B.J. Koekoek

mm/m

classe

Wienerberger B.V. Hogeweg 95 - 5301 LK Zaltbommel Nederland