

Déclaration des Performances
N° 30M

- 1 **Code d'identification unique du produit type :**
781 LANKOREP FLUIDE RAPIDE
- 2 **Usage prévu :** Mortier CC de réparation structurale des structures en béton – Nouveau coulage de béton (3.2) - Renforcement structurel par ajout de mortier (4.4) - Préservation ou restauration de la passivité par augmentation de la couche (7.1) - Préservation ou restauration de la passivité par remplacement du béton pollué ou carbonaté (7.2)
Dans les bâtiments et les ouvrages de génie civil
- 3 **Fabricant :** PAREXGROUP SA - 19 place de la résistance - CS50053 - 92445 Issy les Moulineaux
www.parexlanko.com
- 4 **Mandataire :** non applicable
- 5 **Systèmes d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances :** système 2+
- 6 **Normes harmonisées :** EN 1504-3: 2005
Organisme notifié : n°0333 AFNOR Certification
- 7 **Performances déclarées :**

Caractéristiques essentielles	Performances
Résistance en compression	Classe R4
Teneur en ions chlorure	≤ 0,05 %
Adhérence	≥ 2 MPa
Résistance à la carbonatation	Satisfaisant
Module d'Elasticité	33 GPa
Compatibilité thermique Partie 1	≥ 2 MPa
Compatibilité thermique Partie 4	≥ 2 MPa
Réaction au feu	A1
Libération de substances dangereuses	Voir FDS
Absorption capillaire	≤ 0,5 kg/(m².h ^{0,5})

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément au règlement (UE) n°305-2011, la présente déclaration de performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

A Issy-les-Moulineaux le 08/04/2021, signé pour le fabricant et en son nom par :

Olivier Hemmerlé, Ingénieur Produit

Pascal Malafosse, Directeur Général

