

DECLARATION DES PERFORMANCES

N° DoP-MONOSAINTASTIER-003

Code d'identification unique: MONO SAINT ASTIER

Usage prévu: Mortier d'enduit de monocouche (OC)

Fabricant: CHAUX ET ENDUITS DE SAINT ASTIER

La Jarthe - 24110 Saint-Astier

Systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances: Niveau 4

Norme harmonisée:

Le fabricant a réalisé la détermination du produit type sur la base d'essais de type initiaux et le contrôle de la production en usine selon le système 4.

Performances déclarées:

Caractéristiques Essentielles:	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu :	Classe A1	
Résistance à la compression :	CS III	
Absorption d'eau :	W2	
Perméabilité à vapeur d'eau :	μ = 5/15 (valeur tabulée)	
Conductivité thermique :	λ = 0,76 (valeur tabulée)	EN 998-1
Durabilité :	pas de norme d'essai	
Perméabilité à l'eau à l'issue des		
cycles de conditionnement :	≤ 0,15 ml/cm²	
Adhérence après les cycles de		
conditionnement :	≥ 0,3 N/mm ² - FP : A B C	

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées Conformément au règlement (UE) n°305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Le Directeur Technique Laurent TEDESCHI

A Saint-Astier, le 19/09/2019