

Déclaration des Performances n° F 02

Code d'identification unique :

weber.plast souple

Usage prévu :

Revêtement de protection de surface du béton

Fabricant :

Saint-Gobain Weber France - Rue de Brie – BP 84 – 77253 Brie Comte Robert cedex France

Système d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances :

Système 4

Produit couvert par la norme harmonisée : EN 1504-2 : 2004

Le fabricant a réalisé le contrôle de la production en usine (CPU) et les essais de type initiaux selon le système 4.

Performances déclarées :

Caractéristiques du produit weber.plast souple de classes A2 (I1) à A5 (I4) appliqué sur support béton préalablement imprimé

Caractéristiques essentielles du revêtement	Performances				Spécification technique harmonisée
	A2 (I ₁)	A3 (I ₂)	A4 (I ₃)	A5 (I ₄)	
Perméabilité au CO ₂	Sd > 50m				EN 1504-2 : 2004
Perméabilité à la vapeur d'eau	Classe I : Sd < 5m				
Absorption capillaire et perméabilité à l'eau	W < 0,1 kg/m ² h ^{0,5}				
Adhérence par essai d'arrachement	≥ 0,8 N/mm ²				
Résistance à la fissuration	A ₂ > 0,25 mm (-10°C)	A ₃ > 0,50 mm (-10°C)	A ₄ > 1,25 mm (-10°C)	A ₅ > 2,5 mm (-10°C)	
Réaction au feu (Euroclasse)	NPD				
Substances dangereuses	Conforme à 5.3				

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n°305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé le 14 novembre 2014 à Servon pour le fabricant et en son nom par :

Erwan Dupuy, Directeur Général

