

**Déclaration des Performances  
N° 40F**

- 1 Code d'identification unique du produit type :**  
THIXOMER
- 2 Usage prévu :**  
Mortier d'enduit d'usage courant (GP) pour usage extérieur et intérieur
- 3 Fabricant :** PAREXGROUP SAS  
19, place de la Résistance – CS 50053 – 92445 Issy-les-Moulineaux – France  
[www.parexlanko.com](http://www.parexlanko.com)
- 4 Mandataire :** non applicable
- 5 Système d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances :**  
Système 4
- 6 Norme harmonisée :**  
EN 998-1 : 2016
- 7 Performances déclarées :**


| Caractéristiques essentielles                 | Performances   |
|---|--|
| Réaction au feu                               | A1   |
| Absorption d'eau par capillarité              | Wc 2   |
| Résistance en compression                     | CS IV  |
| Coefficient de perméabilité à la vapeur d'eau | $\mu \leq 30$  |
| Adhérence                                     | $\geq 0,2 \text{ N/mm}^2$ - FP :B  |
| Conductivité thermique / masse volumique      | 0,7 W/(m.K)  |
| Durabilité (résistance au gel/dégel)          | Evaluation reposant sur les dispositions en vigueur sur le lieu prévu d'utilisation du mortier |
| Substances dangereuses                        | Voir FDS   |

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.  
Conformément au règlement (UE) n°305-2011, la présente déclaration de performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

A Issy-les-Moulineaux, le 28/03/2022, signé pour le fabricant et en son nom par :

Pascal Gabrot, Directeur Technique

Pascal Malafosse, Directeur Général



Version 1

**N°40F**

1/1

**PAREXLANKO** est une marque du groupe **Sika**  
PAREXGROUP S.A.S. | 19 place de la Résistance | CS 50053 | 92445 Issy-les-Moulineaux cedex - France  
Tel. +33 (0)1 41 17 20 00 | [www.parexlanko.com](http://www.parexlanko.com)