

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

PRESTATIEVERKLARING
DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

39000071

Xella

1.	Code d'identification unique du produit type:		Ytong FIX N200	Mortier colle M10
	Unieke identificatiecode van het producttype:			
	Código de identificación única del producto tipo:			
		4065181000016	Lijmmortel M10	
		Mortero de capa fina M10		
2.	Usage(s) prévu(s):		Murs, colonnes et cloisons en maçonnerie	
	Beoogd(e) gebruik(en):		Gemetselde muren, kolommen en scheidingswanden	
	Usos previstos:		Paredes, columnas y tabiques de mampostería	
3.	Fabricant:		Xella Italia S.r.l.	
	Fabrikant:		Strada Cervellina, 11	
	Fabricante:		29010 Pontenure (PC) - Italia	
4.	Mandataire:		Xella Technologie- und Forschungsgesellschaft mbH	
	Gemachtigde:		Hohes Steinfeld 1, DE-14797 Kloster-Lehnin	
	Representante autorizado:			
5.	Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:			System 2+
	Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:			
	Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP):			
6.	Norme harmonisée:		EN 998-2:2016	
	Geharmoniseerde norm:			
	Norma armonizada:			
	Organisme(s) notifié(s):		Notified Body Id. No. 0770	
	Aangemelde instantie(s):		Kiwa GmbH, MPA Berlin-Brandenburg, Voltastraße 5, DE-13355 Berlin	
Organismos notificados:				
7.	Performance(s) déclarée(s): (FR)			
	Aangegeven prestatie(s): (NL)			
	Prestaciones declaradas: (ES)			
7.1	Résistance à la compression		M10	
	Druksterkte			
	Résistance à la compression			
7.2	Proportion des constituants		NPD	
	Verhouding van de samenstellende delen			
	Proportion des constituants			
7.3	Résistance au cisaillement	≥ 0,3 [N/mm²]	Adhérence en flexion	
	Afschuifhechtsterkte		Hechtsterkte door buiging	
	Résistance au cisaillement		Adhérence en flexion	
7.4	Teneur en chlorures		≤ 0,1[%]	
	Chloridegehalte			
	Teneur en chlorures			
7.5	Réaction au feu		Euroclasse A1, non combustible	
	Brandreactie		Euroclass A1, niet brandbaar	
	Réaction au feu		Euroclass A1, no combustible	
7.6	Absorption d'eau		NPD	
	Wateropslorping			
	Absorption d'eau			
7.7	Perméabilité à la vapeur d'eau		5 ≤ μ ≤ 20	
	Waterdampdiffusieweerstand		EN 1745 Tab. A.12	
	Perméabilité à la vapeur d'eau			
7.8	Conductivité thermique		λ _{10dry} (P=50%) ≤ 0,45 [W/(mK)]	
	Warmtegeleidbaarheidscoëfficiënt		λ _{10dry} (P=90%) ≤ 0,49 [W/(mK)]	
	Conductivité thermique		EN 1745 Tab. A.12	
7.9	Durabilité (résistance au gel/dégel)		NPD	
	Duurzaamheid (vorstbestandheid)			
	Durabilité (résistance au gel/dégel)			
7.10	Substances dangereuses		Fiche de données de sécurité sur demande	
	Gevaarlijke bestanddelen		Veiligheidsinformatieblad op aanvraag	
	Substances dangereuses		Hoja de datos de seguridad a petición	
8.	Informations complémentaires sur le fabricant		Le matériau doit être protégé contre le gel	
	Aanvullende informatie van de producent		Het materiaal moet worden beschermd tegen bevriezen	
	Información adicional dada por el fabricante		El material debe estar protegido contra la congelación	
9.	Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus. Signé pour le fabricant et en son nom par:			Pontenure , 01.11.2020 Andreas van Briel, CTO NWE / ITA
	De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt. Ondertekend voor en namens de fabrikant door:			
	Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado. Firmado por y en nombre del fabricante por:			