
	DECLARATION DES PERFORMANCES N°0454-2022 selon l'annexe du Règlement délégué (UE) N°574/2014 modifiant l'annexe III du Règlement UE n°305/2011 (Règlement Produits de Construction)	
---	---	--

1 - Code d'identification unique du produit type :

PRB MONOCEL

2 - Usage(s) prévus :

Produit d'imperméabilisation à base de résine en dispersion (DM01)

3 - Fabricant :

PRB - 16 Rue de la Tour - CS 10018 - 85150 LES ACHARDS - FRANCE

4 - Mandataire :

Non applicable

5 - Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances :

Système d'évaluation 4

6(a) - Norme harmonisée :

EN 14891 : 2017

Organisme(s) notifié(s) :

ITeC

Certificat(s) de conformité du contrôle de la production en usine N° : /

7 - Performance(s) déclarée(s) :

Caractéristiques essentielles	Performances
Adhérence initiale en traction	≥ 0,5 N/mm ²
Adhérence par traction après action de l'eau	≥ 0.5 N/ mm ²
Adhérence par traction après vieillissement à la chaleur	≥ 0.5 N/mm ²
Adhérence par traction à l'issue de cycles de gel-dégel	≥ 0.5 N/mm ²
Adhérence par traction après contact avec du lait de chaux	≥ 0.5 N/mm ²
Imperméabilisation	Aucun passage d'eau et ≤ 20 g de gain de poids
Aptitude au pontage de fissures sous conditions normales	≥0,75 mm
Adhérence par traction après contact avec de l'eau chlorée	≥ 0,5 N/mm ²
Aptitude au pontage de fissures à faible température (-5°C)	≥ 0.75mm

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n°305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Aux Achards, le 23/06/21

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Jacques ESTIVAL
Directeur technique

