

Déclaration des performances

DoP N° PEM021

1. Code d'identification unique du produit type

PEMT021

Dénominations commerciales :

Placojoint® PR1
Placojoint® PR2
Placojoint® PR4
Placojoint® PR8
Placojoint® GDY
Placojoint® SN
Placojoint® PR HYDRO
Placomix®
Placomix® Lite
Placomix® Premium
Placomix® Hydro
Placomix® Pro
Placomix® Pro Allégé

Traçabilité : voir date de production sur étiquette et/ou sur le produit

2. Usage(s) prévu(s) :

Construction générale de bâtiments

3. Fabricant :

Placoplatre
Tour Saint-Gobain
12, place de l'Iris
92400 Courbevoie
<http://www.placo.fr>

4. Mandataire :

Non applicable

5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances :

EVCP Système 3 pour la réaction au feu
EVCP Système 4 pour les autres caractéristiques

6. a/ Norme harmonisée :

EN 13963 :2005

Organisme(s) notifié(s) :

Le CSTB (Organisme Notifié n° 0679) a réalisé la détermination du produit type sur la base d'essais de réaction au feu, selon le système 3. Il a délivré les rapports d'essais correspondants.

b/ Document d'évaluation européen : Non applicable

Evaluation technique européenne : Non applicable



Déclaration des performances

DoP N° PEM021

Organisme d'évaluation technique : Non applicable

Organisme(s) notifié(s) : Non applicable



PLACOPLATRE

Siège Social : Tour Saint-Gobain • 12 place de l'Iris • 92400 Courbevoie • Tél : +33 (0)1 88.54.00.00 • www.placo.fr
Société Anonyme au capital de 10 000 000 € • RCS Nanterre 729 800 706 • APE 2362Z • N° identification intracommunautaire FR 95 729 800 706

Déclaration des performances

DoP N° PEM021

7. Performance(s) déclarée(s)

Produits : Type 3B : Placojoint® PR HYDRO ; Placojoint® PR 1 ; Placojoint® PR 2 ; Placojoint® PR 4 Type 3A : Placojoint® SN ; Placomix® ; Placomix® Lite ; Placomix® Premium	
Caractéristiques essentielles	Performances
Réaction au feu (pour les situations d'exposition)	A1
Résistance à la flexion	NPD

Produits : Type 3A : Placomix® Hydro ; Placojoint® GDx ; Placomix® PRO ; Placomix® PRO Allégé Type 3B : Placojoint® PR 8	
Caractéristiques essentielles	Performances
Réaction au feu (pour les situations d'exposition)	A2-s1, d0
Résistance à la flexion	NPD

NPD : performance non déterminée

8. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique

Non applicable

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au Règlement (UE) n°305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Stephan GARCIA MIGNATON
Directeur général Placoplatre
A Courbevoie, le 01/03/2023

