

**Déclaration des Performances
N° 74C**

- 1 **Code d'identification unique du produit type :**
559 PERFECT COLOR CHANTIER
- 2 **Usage prévu :**
Colle réactive améliorée, résistante au glissement (R2T) destinée à la pose de carrelage en intérieur et extérieur
- 3 **Fabricant :**
Sika France S.A.S. – 84 rue Edouard Vaillant – 93350 Le Bourget
www.parexlanko.com
- 4 **Mandataire :** non applicable
- 5 **Système d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances :** système 3 et système 4 pour la réaction au feu
- 6 **Norme harmonisée :** EN 12004: 2007+A1: 2012
Organisme notifié : n°0780 LGA Bautechnik GmbH

7 Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performances
Réaction au feu	Classe E
Dégagement de substances dangereuses	Voir FDS
Adhérence :	
- initiale par cisaillement	≥ 2 N/mm ²
Durabilité :	
- Adhérence par cisaillement après choc thermique	≥ 2 N/mm ²
- Adhérence par cisaillement après immersion dans l'eau	≥ 2 N/mm ²
Glissement :	≤ 0,5 mm

Documentation technique spécifique : SA-291/24

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément au règlement (UE) n°305-2011, la présente déclaration de performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Au Bourget, le 09/01/2024, signé pour le fabricant et en son nom par :

Charlotte Bridet, Ingénieur Produit

Laurent Galloux, Directeur Général

