

Déclaration des Performances  
N° 72F

1 **Code d'identification unique du produit type :**  
PAREXI PLUS

2 **Usage prévu :**  
Mortier d'enduit monocouche OC CS III Wc 2 à base de liants minéraux pour les finitions extérieures

3 **Fabricant :**  
Sika France S.A.S. – 84 rue Edouard Vaillant – 93350 Le Bourget  
[www.parexlanko.com](http://www.parexlanko.com)

4 **Mandataire :** non applicable

5 **Système d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances :** système 4

6a **Norme harmonisée :** EN 998-1 : 2016

7 **Performances déclarées :**

Caractéristiques	Performances
Réaction au feu	A1
Absorption d'eau par capillarité	Wc 2
Résistance en compression	CS III
Coefficient de perméabilité à la vapeur d'eau ( $\mu$ )	$\mu \leq 20$
<b>Durabilité (résistance au gel/dégel)</b>	
Adhérence après cycles de conditionnement	$\geq 0,2 \text{ N/mm}^2$ - FP :B
Perméabilité à l'eau à l'issue des cycles de conditionnement	$\leq 1 \text{ ml/cm}^2$ après 48h
Conductivité thermique/ masse volumique ( $\lambda_{10,\text{sec}}$ )	NPD
Substances dangereuses	voir FDS

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément au règlement (UE) n°305-2011, la présente déclaration de performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Au Bourget, le 03/12/2024, signé pour le fabricant et en son nom par :

Vincent Pucheu, Ingénieur Produit



Laurent Galloux, Directeur Général



Version 1

N°72F

1/1