



DÉCLARATION DES PERFORMANCES

KCS 1.01.1

Code d'identification unique du produit type:

KT 1.01 (voir table 1)

Usage(s) prévu(s):

Element de plafond suspendu pour applications intérieures

Fabricant:

Knauf Ceiling Solutions GmbH & Co. KG, Elsenenthal 15, 94481 Grafenau Germany

Norme harmonisée:

EN 13964:2014

Organisme(s) notifié(s):

0797, 2657

Performances déclarées

Caractéristiques essentielles		Performances	*
Réaction au Feu		A1	1
Rejet de formaldéhyde		E1	3
Absorption acoustique	α_w	voir table 1	4
Conductivité thermique	λ_D (W / mK)	NPD	
Durabilité:		C	4
Susceptibilité à la croissance de micro-organismes nocifs		NPD	
Rejet et/ou contient d'autres substances dangereuses		NPD	
Résistance à la traction par flexion		NPD	
Force / résistance de liaison		NPD	

* = Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305 / 2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus. Signé pour le fabricant et en son nom par:

Andreas Schiedeck
Director Research and Development
Knauf Ceiling Solutions GmbH & Co. KG



table 1

Nom du produit	Absorption acoustique
	α_w
Hygena TOPIQ Alpha 15	0,95
Hygena TOPIQ Alpha 20	1,00
TOPIQ Alpha 15	0,95
TOPIQ Alpha 20	1,00
AMF TOPIQ Efficient Pro	1,00
AMF TOPIQ Efficient Pro Hygena	1,00
AMF TOPIQ Prime	0,95
AMF TOPIQ Prime Hygena	0,95