



# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

La présente fiche de données de sécurité a été éditée conformément aux exigences de :  
Règlement (EC) n° 1907/2006 et règlement (CE) n° 1272/2008

**BOSTIK WOOD H110 ECO PARQUET**  
Remplace la date 30-juin-2023

Date de révision 15-juil.-2024  
Numéro de révision 1.03

## RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

### 1.1. Identificateur de produit

Nom du produit BOSTIK WOOD H110 ECO PARQUET

### Autres moyens d'identification

Substance pure/mélange Mélange

### 1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisation recommandée Adhésif

Utilisations déconseillées Aucun(e) connu(e).

### 1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

#### Nom de la société

Bostik GmbH  
Industriestrasse 3 – 11  
33829 Borgholzhausen, Germany  
Tel: +49 (0) 5425 / 801 0  
Fax: +49 (0) 5425 / 801 140

Adresse e-mail SDS.box-EU@bostik.com

### 1.4. Numéro d'appel d'urgence

Europe 112  
France ORFILA (France) : + 01 45 42 59 59

## RUBRIQUE 2: Identification des dangers

### 2.1. Classification de la substance ou du mélange

Classification selon le règlement  
(CE) n° 1272/2008 [CLP]

Ce mélange est classé comme non dangereux conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 [CLP]

### 2.2. Éléments d'étiquetage

Ce mélange est classé comme non dangereux conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 [CLP]

#### Mentions de danger

Ce mélange est classé comme non dangereux conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 [CLP]

#### Mentions de danger spécifiques de l'UE

EUH208 - Contient Triméthoxyvinylsilane & ortho-biguanidotoluène. Peut produire une réaction allergique  
EUH210 - Fiche de données de sécurité disponible sur demande

### 2.3. Autres dangers

De petites quantités de méthanol (CAS 67-56-1) sont formées par hydrolyse et relarguées lors du durcissement.

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

**BOSTIK WOOD H110 ECO PARQUET**  
Remplace la date 30-juin-2023

Date de révision 15-juil.-2024  
Numéro de révision 1.03

## PBT & vPvB

Les composants de cette formule ne répondent pas aux critères de classification des substances PBT ou vPvB.

## Informations relatives aux perturbateurs endocriniens

Ce produit ne contient aucun perturbateur endocrinien connu ou supposé.

## RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

### 3.1 Substances

non applicable

### 3.2 Mélanges

| Nom chimique                                    | CE n° (numéro d'index UE).  | Numéro CAS. | Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008 [CLP]            | Limite de concentration spécifique (LCS) | Facteur M | Facteur M (long terme) | Numéro d'enregistrement REACH |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|------------------------|-------------------------------|
| Triméthoxyvinylsilane<br>0.1- <1 %              | 220-449-8<br>(014-049-00-0) | 2768-02-7   | Acute Tox. 4 (H332)<br>Skin Sens. 1B (H317)<br>Flam. Liq. 3 (H226)   | -                                        | -         | -                      | 01-2119513215-52-XXXX         |
| Silice cristalline (fraction fine)<br>0.1- <1 % | 238-878-4                   | 14808-60-7  | STOT RE 1 (H372)                                                     | -                                        | -         | -                      | [5]                           |
| ortho-biguanidotoluène<br>0.1 - <0.3 %          | 202-268-6                   | 93-69-6     | Skin Sens. 1 (H317)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Aquatic Chronic 3 (H412) | -                                        | -         | -                      | 01-2119976311-39              |

Des contaminants atmosphériques se forment lorsque la substance ou le mélange sont utilisés de la façon prévue

| Nom chimique        | CE n° (numéro d'index UE)   | Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008 [CLP]                                                    | Limite de concentration spécifique (LCS)      | Facteur M | Facteur M (long terme) | Numéro d'enregistrement REACH |
|---------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------------------------|-------------------------------|
| Méthanol<br>67-56-1 | 200-659-6<br>(603-001-00-X) | Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 3 (H311)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>STOT SE 1 (H370)<br>Flam. Liq. 2 (H225) | STOT SE 1 :: C>=10%<br>STOT SE 2 :: 3%<=C<10% | -         | -                      | 01-2119433307-44-XXXX         |

Texte intégral des phrases H et EUH : voir section 16

NOTE [5] – Cette substance est exemptée d'enregistrement selon les dispositions de l'article 2(7)(a) et de l'annexe V de REACH

## Estimation de la toxicité aiguë

Si les données DL50/CL50 ne sont pas disponibles ou ne correspondent pas à la catégorie de classification, la valeur de conversion appropriée de l'annexe I du CLP, tableau 3.1.2, est utilisée pour calculer l'estimation de la toxicité aiguë (ATEmix) pour classer un mélange en fonction de ses composants

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

**BOSTIK WOOD H110 ECO PARQUET**  
Remplace la date 30-juin-2023

Date de révision 15-juil.-2024  
Numéro de révision 1.03

| Nom chimique                       | CE n° (numéro d'index UE) | Numéro CAS | DL50 par voie orale mg/kg | DL50 par voie cutanée mg/kg | Inhalation, CL50 - 4 heures - poussières/br ouillard - mg/L | Inhalation, CL50 - 4 heures - vapeurs - mg/L | Inhalation, CL50 - 4 heures - gaz - ppm |
|------------------------------------|---------------------------|------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Triméthoxyvinylsilane              | 220-449-8 (014-049-00-0)  | 2768-02-7  | -                         | -                           | -                                                           | 11                                           | -                                       |
| Silice cristalline (fraction fine) | 238-878-4                 | 14808-60-7 | -                         | -                           | -                                                           | -                                            | -                                       |
| ortho-biguanidotoluène             | 202-268-6                 | 93-69-6    | -                         | 3171                        | -                                                           | -                                            | -                                       |

Ce produit ne contient pas de substances candidates extrêmement préoccupantes à une concentration  $\geq 0,1$  % (règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH), article 59)

## RUBRIQUE 4: Premiers secours

### 4.1. Description des premiers secours

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Conseils généraux</b>    | En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.                                                                                                                                                                                  |
| <b>Inhalation</b>           | Transporter la victime à l'air frais. Si les symptômes persistent, consulter un médecin.                                                                                                                                                                                |
| <b>Contact oculaire</b>     | Rincer immédiatement et abondamment à l'eau, y compris sous les paupières, pendant au moins 15 minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Consulter un ophtalmologue.           |
| <b>Contact avec la peau</b> | Laver la peau avec de l'eau et du savon. En cas d'irritation cutanée ou de réactions allergiques, consulter un médecin.                                                                                                                                                 |
| <b>Ingestion</b>            | NE PAS faire vomir. Rincer abondamment la bouche avec de l'eau. Ne jamais faire ingérer quoi que ce soit à une personne inconsciente. Consulter immédiatement un médecin ou un centre antipoison. De petites quantités de méthanol toxiques sont libérés par hydrolyse. |

### 4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| <b>Symptômes</b>              | Aucun(e) connu(e).             |
| <b>Effets de l'exposition</b> | Aucune information disponible. |

### 4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

|                        |                                                                                                                                      |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Note au médecin</b> | De petites quantités de méthanol (CAS 67-56-1) sont formées par hydrolyse et relarguées lors du durcissement. Traiter les symptômes. |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

### 5.1. Moyens d'extinction

|                                         |                                                                                                     |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Moyens d'extinction appropriés</b>   | Jet d'eau, dioxyde de carbone (CO <sub>2</sub> ), agent chimique sec, mousse résistant aux alcools. |
| <b>Moyens d'extinction inappropriés</b> | Jet d'eau à pleine puissance.                                                                       |

### 5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

**Dangers spécifiques dus au produit chimique** La décomposition thermique peut entraîner le dégagement de gaz et de vapeurs irritants.

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

BOSTIK WOOD H110 ECO PARQUET  
Remplace la date 30-juin-2023

Date de révision 15-juil.-2024  
Numéro de révision 1.03

**Produits de combustion dangereux** Monoxyde de carbone. Dioxyde de carbone (CO2).

## 5.3. Conseils aux pompiers

**Équipements de protection spéciaux et précautions pour les pompiers** Porter un appareil respiratoire autonome pour la lutte contre l'incendie, le cas échéant.

## **RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle**

### 6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

**Précautions individuelles** Mettre en place une ventilation adaptée. Utiliser l'équipement de protection individuel requis. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.

**Pour les secouristes** Utiliser les protections individuelles recommandées dans la Section 8.

### 6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

**Précautions pour la protection de l'environnement** Empêcher le produit de pénétrer les égouts. Ne pas laisser pénétrer le sol/le sous-sol. Voir la Section 12 pour plus d'informations sur les effets écologiques.

### 6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

**Méthodes de confinement** Utiliser une matière non combustible du type vermiculite, sable ou terre pour absorber le produit et le placer dans un récipient pour élimination ultérieure.

**Méthodes de nettoyage** Recueillir par des moyens mécaniques en plaçant dans des récipients adaptés à l'élimination.

**Prévention des dangers secondaires** Nettoyer les objets et les zones contaminés en respectant à la lettre les réglementations environnementales.

### 6.4. Référence à d'autres rubriques

**Référence à d'autres rubriques** Voir la section 8 pour plus d'informations. Voir la section 13 pour plus d'informations.

## **RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage**

### 7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

**Conseils relatifs à la manipulation sans danger** Mettre en place une ventilation adaptée. Utiliser un équipement de protection individuelle. Éviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements.

**Remarques générales en matière d'hygiène** Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Se laver les mains avant les pauses et après le travail. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.

### 7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

**Conditions de conservation** Protéger de l'humidité. Conserver les récipients bien fermés et dans un endroit frais et bien ventilé. Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.

**Température de stockage recommandée** Conserver à des températures comprises entre 10 et 35 °C.

### 7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

**Utilisation(s) particulière(s)**  
Adhésif.

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

BOSTIK WOOD H110 ECO PARQUET  
Remplace la date 30-juin-2023

Date de révision 15-juil.-2024  
Numéro de révision 1.03

**Mesures de gestion des risques (RMM)** Les informations exigées sont incluses dans la présente Fiche de données de sécurité.

**Autres informations** Respecter la fiche de données techniques.

## RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

### 8.1. Paramètres de contrôle

**Limites d'exposition** De petites quantités de méthanol (CAS 67-56-1) sont formées par hydrolyse et relarguées lors du durcissement

| Nom chimique                                     | Union européenne                                | France                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Méthanol<br>67-56-1                              | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>* | VLEP 8h: 200 ppm<br>VLEP 8h: 260 mg/m <sup>3</sup><br>VLEP court terme: 1000 ppm<br>VLEP court terme: 1300 mg/m <sup>3</sup><br>Peau                               |
| Silice cristalline (fraction fine)<br>14808-60-7 | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup>                      | VLEP 8h: 0.1 mg/m <sup>3</sup><br>Carcinogènes catégories 1A, 1B, 2 (activités involving exposure to respirable crystalline silica dust from industrial processes) |

| Nom chimique        | Union européenne | France                            |
|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| Méthanol<br>67-56-1 | -                | - urine (Methanol) - end of shift |

**Dose dérivée sans effet (DNEL)** Aucune information disponible

| Dose dérivée sans effet (DNEL)                                 |                   |                                |                     |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------|
| Triméthoxyvinylsilane (2768-02-7)                              |                   |                                |                     |
| Type                                                           | Voie d'exposition | Dose dérivée sans effet (DNEL) | Facteur de sécurité |
| travailleur<br>À long terme<br>Effets systémiques sur la santé | Inhalation        | 27,6 mg/m <sup>3</sup>         |                     |
| travailleur<br>À long terme<br>Effets systémiques sur la santé | Cutané(e)         | 3,9 mg/kg pc/jour              |                     |

| ortho-biguanidotoluène (93-69-6)                                |                   |                                |                     |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------|
| Type                                                            | Voie d'exposition | Dose dérivée sans effet (DNEL) | Facteur de sécurité |
| travailleur<br>À long terme<br>Effets systémiques sur la santé  | Inhalation        | 5.88 mg/m <sup>3</sup>         |                     |
| travailleur<br>À court terme<br>Effets systémiques sur la santé | Inhalation        | 35.26 mg/m <sup>3</sup>        |                     |
| travailleur<br>À long terme<br>Effets localisés sur la santé    | Inhalation        | 5.88 mg/m <sup>3</sup>         |                     |
| travailleur<br>À court terme<br>Effets systémiques sur la santé | Inhalation        | 35.26 mg/m <sup>3</sup>        |                     |
| travailleur<br>À court terme<br>Effets systémiques sur la santé | Cutané(e)         | 55.6 mg/kg pc/jour             |                     |
| travailleur<br>À court terme<br>Effets localisés sur la santé   | Cutané(e)         | 55.6 mg/kg pc/jour             |                     |

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

BOSTIK WOOD H110 ECO PARQUET  
Remplace la date 30-juin-2023

Date de révision 15-juil.-2024  
Numéro de révision 1.03

| Dose dérivée sans effet (DNEL)                                   |                   |                                |                     |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------|
| Triméthoxyvinylsilane (2768-02-7)                                |                   |                                |                     |
| Type                                                             | Voie d'exposition | Dose dérivée sans effet (DNEL) | Facteur de sécurité |
| Consommateurs<br>Effets systémiques sur la santé<br>À long terme | Inhalation        | 18,9 mg/m <sup>3</sup>         |                     |
| Consommateurs<br>Effets systémiques sur la santé<br>À long terme | Cutané(e)         | 7,8 mg/kg pc/jour              |                     |
| Consommateurs<br>Effets systémiques sur la santé<br>À long terme | Oral(e)           | 0,3 mg/kg pc/jour              |                     |

| Silice cristalline (fraction fine) (14808-60-7)                   |                   |                                |                     |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------|
| ortho-biguanidotoluène (93-69-6)                                  |                   |                                |                     |
| Type                                                              | Voie d'exposition | Dose dérivée sans effet (DNEL) | Facteur de sécurité |
| Consommateurs<br>À long terme<br>Effets systémiques sur la santé  | Inhalation        | 1.47 mg/m <sup>3</sup>         |                     |
| Consommateurs<br>À court terme<br>Effets systémiques sur la santé | Inhalation        | 8.82 mg/m <sup>3</sup>         |                     |
| Consommateurs<br>À long terme<br>Effets localisés sur la santé    | Inhalation        | 1.47 mg/m <sup>3</sup>         |                     |
| Consommateurs<br>À court terme<br>Effets systémiques sur la santé | Inhalation        | 8.82 mg/m <sup>3</sup>         |                     |
| Consommateurs<br>À court terme<br>Effets systémiques sur la santé | Cutané(e)         | 27.8 mg/kg pc/jour             |                     |
| Consommateurs<br>À long terme<br>Effets systémiques sur la santé  | Oral(e)           | 1.67 mg/kg pc/jour             |                     |
| Consommateurs<br>À court terme<br>Effets systémiques sur la santé | Oral(e)           | 10 mg/kg pc/jour               |                     |
| Consommateurs<br>À court terme<br>Effets localisés sur la santé   | Cutané(e)         | 27.8 mg/kg pc/jour             |                     |

Concentration prévisible sans effet Aucune information disponible.  
(PNEC)

| Concentration prévisible sans effet (PNEC)         |                                            |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Triméthoxyvinylsilane (2768-02-7)                  |                                            |
| Compartiment environnemental                       | Concentration prévisible sans effet (PNEC) |
| Eau douce                                          | 0.34 mg/l                                  |
| Eau de mer                                         | 0.034 mg/l                                 |
| Micro-organismes dans le traitement des eaux usées | 110 mg/l                                   |

| Silice cristalline (fraction fine) (14808-60-7) |                                            |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| ortho-biguanidotoluène (93-69-6)                |                                            |
| Compartiment environnemental                    | Concentration prévisible sans effet (PNEC) |
| Eau douce                                       | 0.15 mg/l                                  |
| Eau de mer                                      | 0.15 mg/l                                  |
| Usine de traitement des eaux usées              | 50 mg/l                                    |

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

BOSTIK WOOD H110 ECO PARQUET  
Remplace la date 30-juin-2023

Date de révision 15-juil.-2024  
Numéro de révision 1.03

## 8.2. Contrôles de l'exposition

**Contrôles techniques** Mettre en place une ventilation adéquate, en particulier dans les zones confinées.

### Équipement de protection individuelle

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Protection des yeux/du visage</b>     | Porter des lunettes de sécurité à écrans latéraux ou des lunettes étanches. Les protections oculaires doivent être conformes à la norme EN 166.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Protection des mains</b>              | Porter des gants appropriés. Utilisation recommandée :. Néoprène™. Caoutchouc nitrile. Caoutchouc butyle. Épaisseur des gants > 0.7mm. Le temps de protection mentionné pour le type de gant est en général supérieur à 480 min. Vérifier que le délai de rupture du matériau des gants n'est pas dépassé. Consulter le fournisseur des gants pour plus d'informations sur le délai de rupture des gants concernés. Les gants doivent être conformes à la norme EN 374 |
| <b>Protection de la peau et du corps</b> | Porter un vêtement de protection approprié.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Protection respiratoire</b>           | Lorsque la ventilation du local est insuffisante, porter un équipement de protection respiratoire. Porter un respirateur homologué EN 140 avec un filtre de type A/P2 ou plus efficace.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Type de filtre recommandé :</b>       | Filtre à gaz et vapeurs organiques conforme à EN 14387. Blanc. Marron.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

**Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement** Ne pas autoriser les rejets incontrôlés de produit dans l'environnement.

## RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

### 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| <b>État physique</b> | Liquide                        |
| <b>Aspect</b>        | Pâte Très visqueux             |
| <b>Couleur</b>       | Marron                         |
| <b>Odeur</b>         | Léger/légère. Caractéristique. |

| <u>Propriété</u>                                             | <u>Valeurs</u>                | <u>Remarques • Méthode</u>        |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Point de fusion / point de congélation</b>                | Aucune donnée disponible      | Aucun(e) connu(e)                 |
| <b>Point d'ébullition initial et intervalle d'ébullition</b> | Aucune donnée disponible      | Aucun(e) connu(e)                 |
| <b>Inflammabilité</b>                                        | Aucune donnée disponible      | Aucun(e) connu(e)                 |
| <b>Limites d'inflammabilité dans l'air</b>                   |                               | Aucun(e) connu(e)                 |
| <b>Limites supérieures d'inflammabilité ou d'explosivité</b> | Aucune donnée disponible      |                                   |
| <b>Limites inférieures d'inflammabilité ou d'explosivité</b> | Aucune donnée disponible      |                                   |
| <b>Point d'éclair</b>                                        | > 61 °C                       | CC (test en vase clos Closed Cup) |
| <b>Température d'auto-inflammabilité</b>                     | Aucune donnée disponible      | Aucun(e) connu(e)                 |
| <b>Température de décomposition</b>                          |                               | Aucun(e) connu(e)                 |
| <b>pH</b>                                                    | Aucune donnée disponible      | Aucun(e) connu(e).                |
| <b>pH (en solution aqueuse)</b>                              | Aucune donnée disponible      | Aucun(e) connu(e)                 |
| <b>Viscosité cinématique</b>                                 | Aucune donnée disponible      | Aucun(e) connu(e)                 |
| <b>Viscosité dynamique</b>                                   | 650 - 950 mPa s               | Spindle Z3 @ 1 rpm @ 23 °C        |
| <b>Hydrosolubilité</b>                                       | Réagit avec l'eau.            | Aucun(e) connu(e)                 |
| <b>Solubilité(s)</b>                                         | Aucune donnée disponible      | Aucun(e) connu(e)                 |
| <b>Coefficient de partage</b>                                | Aucune donnée disponible      | Aucun(e) connu(e)                 |
| <b>Pression de vapeur</b>                                    | Aucune donnée disponible      | Aucun(e) connu(e)                 |
| <b>Densité relative</b>                                      | Aucune donnée disponible      | Aucun(e) connu(e)                 |
| <b>Masse volumique apparente</b>                             | Aucune donnée disponible      |                                   |
| <b>Densité de liquide</b>                                    | 1.7 - 1.8 g/cm³               |                                   |
| <b>Densité de vapeur</b>                                     | Aucune donnée disponible      | Aucun(e) connu(e)                 |
| <b>Caractéristiques des particules</b>                       |                               |                                   |
| <b>Granulométrie</b>                                         | Aucune information disponible |                                   |
| <b>Distribution granulométrique</b>                          | Aucune information disponible |                                   |

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

BOSTIK WOOD H110 ECO PARQUET  
Remplace la date 30-juin-2023

Date de révision 15-juil.-2024  
Numéro de révision 1.03

## 9.2. Autres informations

Teneur en matière sèche (%) Aucune information disponible  
Teneur en COV Aucune donnée disponible

9.2.1. Informations concernant les classes de danger physique  
non applicable

9.2.2. Autres caractéristiques de sécurité  
Aucune information disponible

## RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

### 10.1. Réactivité

Réactivité Le produit durcit avec l'humidité.

### 10.2. Stabilité chimique

Stabilité Stable dans les conditions normales.

#### Données d'explosion

Sensibilité aux impacts mécaniques Aucun(e).  
Sensibilité aux décharges électrostatiques Aucun(e).

### 10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Possibilité de réactions dangereuses Aucun(e) dans des conditions normales de transformation.

### 10.4. Conditions à éviter

Conditions à éviter Protéger de l'humidité. Le produit durcit avec l'humidité.

### 10.5. Matières incompatibles

Matières incompatibles Aucun(e) connu(e) d'après les informations fournies.

### 10.6. Produits de décomposition dangereux

Produits de décomposition dangereux De petites quantités de méthanol (CAS 67-56-1) sont formées par hydrolyse et relarguées lors du durcissement.

## RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

### 11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008

#### Informations sur les voies d'exposition probables

##### Informations sur le produit

Inhalation D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.  
Contact oculaire D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.  
Contact avec la peau D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.  
Ingestion D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.



# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

BOSTIK WOOD H110 ECO PARQUET  
Remplace la date 30-juin-2023

Date de révision 15-juil.-2024  
Numéro de révision 1.03

## Symptômes liés aux caractéristiques physiques, chimiques et toxicologiques

**Symptômes** Aucune information disponible.

## Toxicité aiguë

### Mesures numériques de toxicité

Les valeurs suivantes sont calculées d'après le chapitre 3.1 du SGH

ETAmél (voie orale) >2000 mg/kg  
ETAmél (voie cutanée) >2000 mg/kg  
ETAmél (inhalation-gaz) >20000 ppm  
ETAmél (inhalation-poussières/brouillard) >5 mg/l  
ETAmél (inhalation-vapeurs) >20 mg/l

### Informations sur les composants

| Nom chimique                       | DL50 par voie orale                       | DL50, voie cutanée                   | CL50 par inhalation                       |
|------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| Triméthoxyvinylsilane              | LD50 = 7120 -7236 mg/kg (Rattus) OECD 401 | = 3540 mg/kg (Oryctolagus cuniculus) | LC50 (4hr) 16.8 mg/l (Rattus) OECD TG 403 |
| Silice cristalline (fraction fine) | >2000 mg/kg (Rattus)                      | -                                    | -                                         |
| ortho-biguanidotoluène             | LD50> 2000 mg/kg (Rattus)                 | LD50> 2000 mg/kg (Rattus)            | -                                         |

## Effets différés et immédiats, et effets chroniques d'une exposition de courte et de longue durée

**Corrosion/irritation cutanée** D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

| Triméthoxyvinylsilane (2768-02-7) |        |                   |               |                    |              |
|-----------------------------------|--------|-------------------|---------------|--------------------|--------------|
| Méthode                           | Espèce | Voie d'exposition | Dose opérante | Durée d'exposition | Résultats    |
|                                   | Lapin  | Cutané(e)         | 0.5 mL        | 24 heures          | Non irritant |

### Silice cristalline (fraction fine) (14808-60-7)

**Lésions oculaires graves/irritation oculaire** D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

### Triméthoxyvinylsilane (2768-02-7)

| Méthode                                                        | Espèce | Voie d'exposition | Dose opérante | Durée d'exposition | Résultats    |
|----------------------------------------------------------------|--------|-------------------|---------------|--------------------|--------------|
| OCDE, essai n° 405 : Effet irritant/corrosif aigu sur les yeux | Lapin  | œil               |               | 24 heures          | Non irritant |

**Sensibilisation respiratoire ou cutanée** Peut produire une réaction allergique.

**Mutagenicité sur les cellules germinales** D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

### Informations sur les composants

#### Triméthoxyvinylsilane (2768-02-7)

| Méthode                                        | Espèce   | Résultats    |
|------------------------------------------------|----------|--------------|
| OCDE, essai n° 471 : Essai de mutation réverse | in vitro | Non mutagène |

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

BOSTIK WOOD H110 ECO PARQUET  
Remplace la date 30-juin-2023

Date de révision 15-juil.-2024  
Numéro de révision 1.03

|                   |  |  |
|-------------------|--|--|
| sur des bactéries |  |  |
|-------------------|--|--|

**Cancérogénicité** D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Toxicité pour la reproduction** D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Triméthoxyvinylsilane (2768-02-7)

| Méthode                                                                                                                                  | Espèce | Résultats   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| OCDE, essai n° 422 : Étude combinée de toxicité à doses répétées et de dépistage de la toxicité pour la reproduction et le développement | Rat    | Inclassable |

**STOT - exposition unique** D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**STOT - exposition répétée** D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Triméthoxyvinylsilane (2768-02-7)

| Méthode                                                             | Espèce | Voie d'exposition  | Dose opérante | Durée d'exposition | Résultats   |
|---------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|---------------|--------------------|-------------|
| OCDE, essai n° 413 : Toxicité subchronique par inhalation: 90 jours | Rat    | Inhalation vapeurs |               | 90 jours           | 0.058 NOAEL |

**Danger par aspiration** D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

## 11.2. Informations sur d'autres dangers

### 11.2.1. Propriétés perturbatrices endocriniennes

**Propriétés perturbatrices endocriniennes** Aucune information disponible.

### 11.2.2. Autres informations

**Autres effets néfastes** Aucune information disponible.

## RUBRIQUE 12: Informations écologiques

### 12.1. Toxicité

**Écotoxicité** D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

| Nom chimique                    | Algues/végétaux aquatiques                                     | Poisson                                     | Toxicité pour les micro-organismes | Crustacés                            | Facteur M | Facteur M (long terme) |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------|------------------------|
| Triméthoxyvinylsilane 2768-02-7 | EC 50 (72h) > 957 mg/l (Desmodesmus subspicatus) EU Method C.3 | LC50 (96h) = 191 mg/l (Oncorhynchus mykiss) | -                                  | EC50(48hr) 168.7mg/l (Daphnia magna) |           |                        |

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

BOSTIK WOOD H110 ECO PARQUET  
Remplace la date 30-juin-2023

Date de révision 15-juil.-2024  
Numéro de révision 1.03

|                                   |                                                                          |                                                      |   |                                                        |  |  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------|--|--|
| ortho-biguanidotoluène<br>93-69-6 | EC50 (72h) = 30<br>-46 mg/l<br>((Desmodesmus<br>subspicatus)<br>OECD 201 | LC50 (96h) =<br>150 mg/l<br>(Oncorhynchus<br>mykiss) | - | EC50 (48h) = 15<br>mg/l (Daphnia<br>magna)<br>OECD 202 |  |  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------|--|--|

## 12.2. Persistance et dégradabilité

**Persistance et dégradabilité** Aucune information disponible.

Triméthoxyvinylsilane (2768-02-7)

| Méthode                                                                                                 | Durée d'exposition | Valeur | Résultats                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|--------------------------------------------|
| OCDE, essai n° 301F :<br>Biodégradabilité facile : Essai de<br>respirométrie manométrique (TG<br>301 F) | 28 jours           | DBO    | 51 % N'est pas facilement<br>biodégradable |

## 12.3. Potentiel de bioaccumulation

**Bioaccumulation**

**Informations sur les composants**

| Nom chimique           | Coefficient de partage |
|------------------------|------------------------|
| Triméthoxyvinylsilane  | 1.1                    |
| ortho-biguanidotoluène | 0.71                   |

## 12.4. Mobilité dans le sol

**Mobilité dans le sol** Aucune information disponible.

## 12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

**Évaluation PBT et vPvB** Le produit ne contient aucune substance(s) classée(s) PBT ou vPvB au-dessus du seuil de déclaration.

| Nom chimique           | Évaluation PBT et vPvB          |
|------------------------|---------------------------------|
| Triméthoxyvinylsilane  | La substance n'est pas PBT/vPvB |
| ortho-biguanidotoluène | La substance n'est pas PBT/vPvB |

## 12.6. Propriétés perturbatrices endocriniennes

**Propriétés perturbatrices endocriniennes** Aucune information disponible.

## 12.7. Autres effets néfastes

Aucune information disponible.

## RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

### 13.1. Méthodes de traitement des déchets

**Déchets de résidus/produits inutilisés** Éliminer le contenu/récipient conformément aux réglementations locales, régionales, nationales et internationales applicables.

**Emballages contaminés** Manipuler les emballages contaminés de la même façon que le produit lui-même.

**Catalogue européen des déchets** 08 04 10 déchets de colles et mastics autres que ceux visés à la rubrique 08 04 09

**Autres informations** Les codes de déchets doivent être assignés par l'utilisateur en fonction de l'application

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

BOSTIK WOOD H110 ECO PARQUET  
Remplace la date 30-juin-2023

Date de révision 15-juil.-2024  
Numéro de révision 1.03

pour laquelle le produit a été utilisé.

## RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

### Transport terrestre (ADR/RID)

|                                                            |                |
|------------------------------------------------------------|----------------|
| 14.1 Numéro UN ou numéro d'identification                  | non réglementé |
| 14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU          | -              |
| 14.3 Classe(s) de danger pour le transport                 | non réglementé |
| 14.4 Groupe d'emballage                                    | non réglementé |
| 14.5 Dangers pour l'environnement                          | non applicable |
| 14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur |                |
| Dispositions spéciales                                     | Aucun(e)       |

### IMDG

|                                                                                        |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 14.1 Numéro UN ou numéro d'identification                                              | non réglementé |
| 14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU                                      | non réglementé |
| 14.3 Classe(s) de danger pour le transport                                             | non réglementé |
| 14.4 Groupe d'emballage                                                                | non réglementé |
| 14.5 Polluant marin                                                                    | NP             |
| 14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur                             |                |
| Dispositions spéciales                                                                 | Aucun(e)       |
| 14.7 Transport maritime en vrac selon les instruments de l'OMI                         |                |
| Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC | non applicable |

### Transport aérien

#### (OACI-TI/IATA-DGR)

|                                                            |                |
|------------------------------------------------------------|----------------|
| 14.1 Numéro UN ou numéro d'identification                  | non réglementé |
| 14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU          | non réglementé |
| 14.3 Classe(s) de danger pour le transport                 | non réglementé |
| 14.4 Groupe d'emballage                                    | non réglementé |
| 14.5 Dangers pour l'environnement                          | non applicable |
| 14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur |                |
| Dispositions spéciales                                     | Aucun(e)       |

## Rubrique 15 : INFORMATIONS RELATIVES À LA RÉGLEMENTATION

### 15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

#### Union européenne

#### Règlement concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques (REACH) (CE 1907/2006)

#### **SVHC : Substances extrêmement préoccupantes pour autorisation :**

Ce produit ne contient pas de substances candidates extrêmement préoccupantes à une concentration  $\geq 0,1$  % (règlement

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

**BOSTIK WOOD H110 ECO PARQUET**  
**Remplace la date** 30-juin-2023

**Date de révision** 15-juil.-2024  
**Numéro de révision** 1.03

(CE) n° 1907/2006 (REACH), article 59)

## **EU-REACH (1907/2006) - Annex XVII Limitations relatives à l'utilisation**

Ce produit ne contient aucune substance soumise à restrictions (règlement CE n° 1907/2006 « REACH », annexe XVII).

## **Substances soumises à autorisation selon REACH, Annexe XIV**

Ce produit ne contient aucune substance soumise à autorisation (règlement CE n° 1907/2006 « REACH », annexe XIV)

## **Exigences de notification pour l'exportation**

Ce produit ne contient pas de substances réglementées conformément au Règlement (CE) 649/2012 du parlement Européen et du conseil relatif à l'export et à l'import de produits chimiques dangereux au-dessus des niveaux requérant un étiquetage d'après le Règlement (CE) 1272/2008. Par conséquent ce produit n'est pas sujet à la procédure de consentement préalable en connaissance de cause (PIC).

**Règlement (CE) n° 1005/2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone**  
non applicable

**Polluants organiques persistants**  
non applicable

**RÈGLEMENT (UE) 2019/1148 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 juin 2019 relatif à la commercialisation et à l'utilisation de précurseurs d'explosifs**  
non applicable

## **Réglementations nationales**

**Maladies professionnelles (R-463-3, France)**

| Nom chimique                                     | Numéro RG, France |
|--------------------------------------------------|-------------------|
| Silice cristalline (fraction fine)<br>14808-60-7 | RG 25             |

## **15.2. Évaluation de la sécurité chimique**

Des analyses de risque chimique ont été exécutées par les REACH « enregistreurs » (registrarants) de la substance pour les substances enregistrées au seuil > 10 tpa. Aucune analyse de risque chimique n'a été exécutée pour ce mélange

## **RUBRIQUE 16: Autres informations**

### **Signification des abréviations et acronymes utilisés dans la fiche de données de sécurité**

#### **Texte intégral des mentions H citées dans la section 3**

H226 - Liquide et vapeurs inflammables

H317 - Peut provoquer une allergie cutanée

H318 - Provoque de graves lésions des yeux

H332 - Nocif par inhalation

H372 - Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée

H412 - Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

SVHC : Substances extrêmement préoccupantes pour autorisation :

PBT: Substances persistants, bioaccumulables et toxiques (PBT)

vPvB: Substances très persistants et très bioaccumulables (vPvB)

STOT RE: Toxicité spécifique pour certains organes cibles - Exposition répétée

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

**BOSTIK WOOD H110 ECO PARQUET**  
Remplace la date 30-juin-2023

Date de révision 15-juil.-2024  
Numéro de révision 1.03

STOT SE: Toxicité spécifique pour certains organes cibles - Exposition unique  
EWC: Catalogue européen des déchets  
LOW: List of Wastes (see <http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/list.htm>)  
ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route  
IATA: Association internationale du transport aérien  
OACI: ICAO-TI: Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air  
IMDG: Code maritime international pour le transport des marchandises dangereuses  
RID: Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail

## Légende SECTION 8 : Contrôles de l'exposition/protection individuelle

|         |                                            |      |                                          |
|---------|--------------------------------------------|------|------------------------------------------|
| TWA     | TWA (moyenne pondérée en temps)            | STEL | STEL (Limite d'exposition à court terme) |
| AGW     | Valeur limite d'exposition professionnelle | BGW  | Valeur limite biologique                 |
| Plafond | Valeur limite maximale                     | Sk*  | Désignation « Peau »                     |

| Méthode de classification                                 |                   |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|
| Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008 [CLP] | Méthode utilisée  |
| Toxicité aiguë par voie orale                             | Méthode de calcul |
| Toxicité aiguë par voie cutanée                           | Méthode de calcul |
| Toxicité aiguë par inhalation - gaz                       | Méthode de calcul |
| Toxicité aiguë par inhalation - vapeurs                   | Méthode de calcul |
| Toxicité aiguë par inhalation - poussières/brouillard     | Méthode de calcul |
| Corrosion/irritation cutanée                              | Méthode de calcul |
| Lésions oculaires graves/irritation oculaire              | Méthode de calcul |
| Sensibilisation respiratoire                              | Méthode de calcul |
| Sensibilisation cutanée                                   | Méthode de calcul |
| Mutagénicité                                              | Méthode de calcul |
| Cancérogénicité                                           | Méthode de calcul |
| Toxicité pour la reproduction                             | Méthode de calcul |
| STOT - exposition unique                                  | Méthode de calcul |
| STOT - exposition répétée                                 | Méthode de calcul |
| Toxicité aquatique aiguë                                  | Méthode de calcul |
| Toxicité aquatique chronique                              | Méthode de calcul |
| Danger par aspiration                                     | Méthode de calcul |
| Ozone                                                     | Méthode de calcul |

## Principales références de la littérature et sources de données utilisées pour compiler la FDS

Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA)  
Comité d'évaluation des risques de l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) (ECHA\_CER)  
Agence européenne des produits chimiques (ECHA) (ECHA\_API)  
Agence de protection de l'environnement des États-Unis  
Niveaux de référence d'exposition aiguë (AEGL)  
International Uniform Chemical Information Database (IUCLID)  
Institut national de technologie et d'évaluation (NITE)  
NIOSH (Institut d'hygiène et de sécurité professionnelles des États-Unis)  
Organisation de coopération et de développement économiques, publications sur l'environnement, la santé et la sécurité  
Organisation de coopération et de développement économiques, programme d'évaluation des substances HPV  
Organisation de coopération et de développement économiques, ensemble des données d'évaluation

**Préparée par** Sécurité Produits et Affaires Réglementaires

**Date de révision** 15-juil.-2024

**Conseil en matière de formation** Aucune information disponible

**Informations supplémentaires** Aucune information disponible

**Fiche de données de sécurité conforme au Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH)**  
Règlement (CE) n°1907/2006 modifié par le règlement (UE) n°2020/878 et règlement (CE) n°1272/2008

## Avis de non-responsabilité

Les informations contenues dans cette fiche de données de sécurité sont exactes dans l'état actuel de nos

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

**BOSTIK WOOD H110 ECO PARQUET**

Remplace la date 30-juin-2023

Date de révision 15-juil.-2024

Numéro de révision 1.03

---

connaissances et de nos informations, à la date de publication. Ces informations ne sont fournies qu'à titre indicatif pour assurer la sécurité de la manipulation, de l'utilisation, de la transformation, du stockage, du transport, de l'élimination et de la mise sur le marché de la substance, et ne sauraient être considérées comme une garantie ou une assurance-qualité. Les informations ne concernent que la matière spécifiquement décrite, et sont susceptibles d'être non valables si la matière est employée en combinaison avec toute autre matière ou dans tout autre procédé, à moins que le contraire ne soit précisé dans le texte.

Fin de la Fiche de données de sécurité